

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КОВШ С ЗАХВАТОМ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТАЮЩЕГО СЕКТОРА



Технические характеристики

- Прочные сварные зубья.
- Операции с материалами плотностью до 1000 кг/м³.
- Режущая кромка 500НВ с болтовым креплением.
- Дополнительно: сварная пластина на зубьях захвата (доступна через отдел специализированных решений).

Потребительские преимущества

- Позволяет увеличить производительность при переработке отходов.
- Идеальное навесное оборудование для операций с громоздкими и легкими материалами (бумага, измельченные отходы лесоразработок и т. д.).
- Идеально подходит при проведении работ с битым бетоном, асфальтом и т. д.
- Усиленный ковш для интенсивной работы с отходами.

Технические характеристики		CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Расстояние от центра тяжести (мм)		-	609	652	652
Грузоподъемность					
Грузоподъемность (kg)		1568	1568	2200	2200
Вместимость купола (l)		1568	1568	2200	2200
Погрузочная ёмкость (l)		1262	1262	1500	1500
Вес					
Общий вес (kg)		926	947	1300	1340
Вес и размеры					
Общая длина (мм)	I1	1259	1259	1545	1545
Ширина (мм)		2450	2450	2480	2480
Высота с открытым ковшом (мм)	h34	1868	1868	2390	2390
Рабочие характеристики					
Оборудование машины					
Зубья		10	10	5	5
Другие данные по навесному оборудованию					
Износостойкая накладка на болтовом соединении (LDR)		Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Твердость износостойкой пластины		500	500	500	500

Совместимость с машинами	CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Артикул	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X	-	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	X	-
MHT 790 ST5	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115	X	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	X	X	-	-
MLT 850-145 V+	X	-	X	X
MLT 937-115 (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	-	-
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MLTX 738-130 PS+ (S1)	X	X	-	-
MLTX 741 T LSU	X	-	-	-
MLTX 841 - 145 PS+	X	X	-	-
MLTX 850-145 V+	X	-	X	X
MLTX 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLTX 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MHT 790 (OLD)	-	-	-	X
MHT-X 790 (OLD)	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining (OLD)	-	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 (OLD)	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)	X	-	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 (OLD)	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ (OLD)	X	-	-	-
MLT 845-100 H (OLD)	-	X	-	-
MLT 845-120 (OLD)	-	X	-	-
MLT 961-145 V+ L (OLD)	-	-	X	-
MLTX 737-130 PS+ (OLD)	X	X	-	-
MLTX 737-130 PS+ (S2) (OLD)	X	X	-	-
MLTX 741-140 V+ S1 (OLD)	X	X	-	-
MLTX 840-140 PS+ (OLD)	X	-	-	-
MLTX 845-120 (OLD)	X	X	-	-
MLTX 845-120 H (OLD)	X	X	-	-
MLTX 961-145 V+ L (OLD)	-	-	X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
--	----------------------------------	--	----------------------	--	----------------------------------

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров
--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта