Technisches Datenblatt:

RÜBENKORB



Technische Merkmale

- Durchbrochene Struktur aus Ø 20 mm / 1 in Stahlstäben.
- Stäbe gespreizt 60 mm / 2 in, perfekt für Zuckerrüben.
- Flache Seiten.
- Maximale Dichte des Fördergutes: 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

Kundenvorteile

- Perfekt angepasst an die Handhabung von Zuckerrüben und anderen Hackfrüchten &; Tuberkeln, indem die Rüben geschöpft werden und die Erde zurückbleibt.
- Durchbrochener Überlaufschutz für eine bessere Sicht.
- Starke Struktur f
 ür einen lang anhaltenden Einsatz.
- Nicht angepasst an Erdarbeiten oder Steinhandling.



		ROBERRORB LISTERI dill 31. Oktober 2023 dill 04.31 010
Technische Merkmale		BSB 2450 / 2500
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		502
Kapazität		
Tragfähigkeit (kg)		1390
Kuppelkapazität (I)		2500
Gewicht		
Gewicht (kg)		520
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	1380
Gesamtlänge (mm)	l1	1375
Breite (mm)		2450
Tiefe (mm)	р5	1280
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		X

Maschinenkompatibilitäten	BSB 2450 / 2500
Teile-Nummer	757953
MLT 630-115 (S1)	х
MLT 630-115 V (S1)	x
MLT 630-115 V CP (S1)	x
MLT 635-130 PS+ (S1)	x
MLT 635-130 PS+ (S2)	x
MLT 635-140 V+ (S1)	x
MLT 635-140 V+ (S2)	x
MLT 730-115 V (S1)	x
MLT 730-115 V CP (S1)	x
MLT 733-115	x
MLT 733-115 (S2)	x
MLT 733-115 LSU (S1)	x
MLT 737-130 PS+ (S1)	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-130 PS+ (S1)	X
MLT 741-140 V+ (S1)	x
MLT 742-130 PS+ (S1)	x
MLT 742-140 V+ (S1)	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+ (S1)	x
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 1041-145 PS+L	x
MLT-X 732	X
MLT-X 735 T LSU	x
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	x
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X X
MLT 730-115 V ST4 OLD MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X X
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 733-113 S14 OLD	X X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X
TOTO TO LEGED	

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes