


Fiche technique :

# GODET À BETTERAVES



## Caractéristiques techniques







- Fond du godet en barres  $\varnothing$  20 mm / 1 in.
- Ecartement des barres 60 mm / 2 in, adapté aux racines.
- Joes pleines.
- Densité maximale des produits transportés : 700 kg/m<sup>3</sup> / 44 lb/ft<sup>3</sup>.

## Bénéfices client

- Accessoire adapté à la manutention des betteraves et autres racines et tubercules.
- Structure à claire-voie.
- Casquette ajourée pour une excellente visibilité.
- Ne convient pas aux travaux de terrassement, ni à la manutention des pierres.

Caractéristiques techniques		BSB 2450 / 2500	
Distance du centre de gravité (mm)		502	
Capacités			
Capacité (kg)		1390	
Capacité en dôme (l)		2500	
Poids			
Poids (kg)		520	
Poids et dimensions			
Hauteur hors tout (mm)	h17	1380	
Longueur hors-tout (mm)	l1	1375	
Largeur (mm)		2450	
Profondeur (mm)	p5	1280	
Paramètres de travail			
Équipement machine requis		✕	

Compatibilité machine		BSB 2450 / 2500	
Numéro de référence		757953	
MLT 630-115 (S1)		X	
MLT 630-115 V (S1)		X	
MLT 630-115 V CP (S1)		X	
MLT 635-130 PS+ (S1)		X	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S1)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)		X	
MLT 730-115 V (S1)		X	
MLT 730-115 V CP (S1)		X	
MLT 733-115		X	
MLT 733-115 (S2)		X	
MLT 733-115 LSU (S1)		X	
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	
MLT 741-140 V+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+ (S1)		X	
MLT 940-140 V+ (S2)		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLFX 732		X	
MLFX 735 T LSU		X	
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X	
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes