技術シート:

SUGAR BEET BUCKET



諸元

- Openwork structure made of Ø 20 mm / 1 in steel bars.
- Bars spread 60 mm / 2 in, perfect for sugar beets.
- · Plain sides.
- Maximal density of the transported product: 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BSB 2450 / 2500 - 757953].

お客様のメリット

- Perfectly adapted to the handling of sugar beets and other root crops & tubercules by scooping the beet and leaving the soil behind.
- Openwork spill guard for a better visibility.
- Strong structure for long lasting use.
- · Not adapted to earthwork or stone handling.



諸元	BSB 2450 / 2500
重心位置までの距離 (mm)	502
キャパシティー	
諸元 (kg)	1390
ドーム容量 (I)	2500
重量	
重量 (kg)	520
仕様	
全高 (mm) h17	1380
全長 (mm)	1375
幅 (mm)	2450
深さ (mm) p5	1280
ワーキング パラメーター	
機械設備	X

マシンの互換性	BSB 2450 / 2500
参照番号	757953
MLT 630-115 (S1)	х
MLT 630-115 V (S1)	x
MLT 630-115 V CP (S1)	x
MLT 635-130 PS+ (S1)	x
MLT 635-130 PS+ (S2)	x
MLT 635-140 V+ (S1)	x
MLT 635-140 V+ (S2)	x
MLT 730-115 V (S1)	x
MLT 730-115 V CP (S1)	x
MLT 733-115	x
MLT 733-115 (S2)	x
MLT 733-115 LSU (S1)	x
MLT 737-130 PS+ (S1)	x
MLT 738-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-140 V+ (S1)	x
MLT 742-130 PS+ (S1)	x
MLT 742-140 V+ (S1)	x
MLT 841-145 PS+	x
MLT 940-140 V+ (S1)	x
MLT 940-140 V+ (S2)	x
MLT 1041-145 PS+L	x
MLT-X 732	x
MLT-X 735 T LSU	x
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	x
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	x
MLT-X 841 - 145 PS+	x
MLT-X 1041-145 PS+L	x
MLT 630-105 ST4 OLD	x
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	x
MLT 630-105 V ST4 OLD	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	x
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	x
MLT 730-115 V ST4 OLD	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	x
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	x
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	Х

記号の表				
X	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン ブ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes