Ficha técnica:

CAÇAMBA PARA TUBÉRCULOS



Características técnicas

- Estrutura aberta em barras de aço de Ø 20 mm / 1 in.
- Barras de 60 mm / 2 in, perfeitas para trabalhos com tubérculos.
- · Lados lisos.
- Densidade máxima do produto transportado: 700 kg / m³.

Benefícios para o cliente

- Perfeitamente adaptado a manipulação de vários tipos de raízes & tubérculos pegando a raíz e deixando o solo para trás.
- Proteção contra derramamento e melhor visibilidade.
- Estrutura forte e robusta.
- Não adaptado para terraplenagem ou manipulação de pedras.



Technical characteristics		BSB 2450 / 2500					
Distância do centro de gravidade (n	nm)	502					
Capacities							
Capacidade (kg)		1390					
Capacidade da cúpula (I)		2500					
Weight							
Peso (kg)		520					
Weight and dimensions							
Altura total (mm)	h17	1380					
Comprimento total (mm)	I1	1375					
Largura (mm)		2450					
Profundidade (mm)	p5	1280					
Working Parameters							
Equipamento da máquina		X					

Máquina de compatibilidades	BSB 2450 / 2500
Número de referência	757953
MLT 630-115 (S1)	x
MLT 630-115 V (S1)	x
MLT 630-115 V CP (S1)	х
MLT 635-130 PS+ (S1)	х
MLT 635-130 PS+ (S2)	х
MLT 635-140 V+ (S1)	х
MLT 635-140 V+ (S2)	x
MLT 730-115 V (S1)	x
MLT 730-115 V CP (S1)	x
MLT 733-115	x
MLT 733-115 (S2)	x
MLT 733-115 LSU (S1)	x
MLT 737-130 PS+ (S1)	x
MLT 738-130 PS+ (S1)	x
MLT 741-130 PS+ (S1)	X
MLT 741-140 V+ (S1)	х
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-140 V+ (S1)	x
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+ (S1)	x
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 1041-145 PS+L	x
MLT-X 732	X
MLT-X 735 T LSU	x
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	x
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X X
MLT 730-115 V ST4 OLD MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X X
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X
	*

TABELA DE SÍMBOLOS							
×	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório		
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros		





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes