

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КОВШ ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ



Технические характеристики







- Решетчатая конструкция из стальных прутов диаметром 20 мм.
- Расстояние между прутами составляет 60 мм, что идеально подходит для сахарной свеклы.
- Гладкие боковые стороны.
- Максимальная плотность транспортируемого продукта: 700 кг/м³.

Потребительские преимущества

- Идеально адаптирован для операций с сахарной свеклой и другими корнеплодами и клубнями; зачерпывает свеклу и оставляет почву.
- Решетка от просыпания груза - хороший обзор.
- Прочная конструкция для длительного использования.
- Не приспособлен для земляных работ или работ с камнями.

| Технические характеристики | | BSB 2450 / 2500 | |
|-----------------------------------|-----|-----------------|--|
| Расстояние от центра тяжести (mm) | | 502 | |
| Грузоподъемность | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 1390 | |
| Вместимость купола (l) | | 2500 | |
| Вес | | | |
| Общий вес (kg) | | 520 | |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1380 | |
| Общая длина (mm) | l1 | 1375 | |
| Ширина (mm) | | 2450 | |
| Глубина (mm) | p5 | 1280 | |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | | ✕ | |

| Совместимость с машинами | | BSB 2450 / 2500 | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Артикул | | 757953 | |
| MLT 630-115 (S1) | | X | |
| MLT 630-115 V (S1) | | X | |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X | |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X | |
| MLT 730-115 V (S1) | | X | |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | X | |
| MLT 733-115 | | X | |
| MLT 733-115 (S2) | | X | |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | X | |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | X | |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X | |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | |
| MLFX 732 | | X | |
| MLFX 735 T LSU | | X | |
| MLFX 735 T LSU (70 KW) | | X | |
| MLFX 738-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLFX 841 - 145 PS+ | | X | |
| MLFX 1041-145 PS+L | | X | |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X | |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | | X | |
| MLFX 737-130 PS+ (S2) OLD | | X | |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | | X | |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | | X | |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется predisposedность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая predisposedность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта