Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КОВШ ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ



Технические характеристики

- Решетчатая конструкция из стальных прутов диаметром 20 мм.
- Расстояние между прутами составляет 60 мм, что идеально подходит для сахарной свеклы.
- Гладкие боковые стороны.
- Максимальная плотность транспортируемого продукта: 700 кг/м3.

Потребительские преимущества

- Идеально адаптирован для операций с сахарной свеклой и другими корнеплодами и клубнями; зачерпывает свеклу и оставляет почву.
- Решетка от просыпания груза хороший обзор.
 Крочная конструкция для длительного использования.
- Не приспособлен для земляных работ или работ с камнями.



		ROBIL ALL ROTHERESONS COORDINATE IN THE FRONCE COORDINATE OF THE PROPERTY OF T
Технические характеристики		BSB 2450 / 2500
Расстояние от центра тяжести (т	m)	502
Грузоподъемность		
Грузоподъемность (kg)		1390
Вместимость купола (I)		2500
Bec		
Общий вес (kg)		520
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	1380
Общая длина (mm)	l1	1375
Ширина (mm)		2450
Глубина (mm)	p5	1280
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		X

Совместимость с машинами	BSB 2450 / 2500
Артикул	757953
MLT 630-115 (S1)	х
MLT 630-115 V (S1)	x
MLT 630-115 V CP (S1)	x
MLT 635-130 PS+ (S1)	x
MLT 635-130 PS+ (S2)	x
MLT 635-140 V+ (S1)	x
MLT 635-140 V+ (S2)	x
MLT 730-115 V (S1)	x
MLT 730-115 V CP (S1)	x
MLT 733-115	x
MLT 733-115 (S2)	х
MLT 733-115 LSU (S1)	x
MLT 737-130 PS+ (S1)	x
MLT 738-130 PS+ (S1)	х
MLT 741-130 PS+ (S1)	х
MLT 741-140 V+ (S1)	х
MLT 742-130 PS+ (S1)	x
MLT 742-140 V+ (S1)	х
MLT 841-145 PS+	x
MLT 940-140 V+ (S1)	x
MLT 940-140 V+ (S2)	x
MLT 1041-145 PS+L	x
MLT-X 732	x
MLT-X 735 T LSU	x
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	x
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	x
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X
MLT-X 841 - 145 PS+	x
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	х
MLT 630-105 V ST4 OLD	x
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	x
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	x
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	Х
MLT 733-115 ST4 OLD	Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	Х
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	Х
MLT 840-145 PS+ OLD	Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта