


Fiche technique :

# ***SUGAR BEET BUCKET***



## **Customer benefits**

- Perfectly adapted to the handling of sugar beets and other root crops & tubercules by scooping the beet and leaving the soil behind.
- Openwork spill guard for a better visibility.
- Strong structure for long lasting use.
- Not adapted to earthwork or stone handling.

## **Technical characteristics**

- Openwork structure made of Ø 20 mm steel bars.
- Bars spread 60 mm, perfect for sugar beets.
- Plain sides.
- Maximal density of the transported product: 700 kg/m<sup>3</sup>.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BSB 2450 / 2500 - 757953].

| Technical characteristics          |     | BSB 2450 / 2500 |  |
|------------------------------------|-----|-----------------|--|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 502             |  |
| Capacities                         |     |                 |  |
| Capacity (kg)                      |     | 1390            |  |
| Heaped capacity (l)                |     | 2500            |  |
| Weight                             |     |                 |  |
| Overall weight (kg)                |     | 520             |  |
| Weight and dimensions              |     |                 |  |
| Overall height (mm)                | h17 | 1380            |  |
| Overall length (mm)                | l1  | 1375            |  |
| Width (mm)                         |     | 2450            |  |
| Depth (mm)                         | p5  | 1280            |  |
| Working Parameters                 |     |                 |  |
| Machine Equipment                  |     | ✕               |  |

| Compatibilité machine                 | BSB 2450 / 2500 |  |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| Reference number                      | 757953          |  |
| MLT 630-115                           | X               |  |
| MLT 630-115 V                         | X               |  |
| MLT 630-115 V CP                      | X               |  |
| MLT 635-130 PS+                       | X               |  |
| MLT 635-140 V+                        | X               |  |
| MLT 730-115 V                         | X               |  |
| MLT 730-115 V CP                      | X               |  |
| MLT 733-115 LSU                       | X               |  |
| MLT 737-130 PS+                       | X               |  |
| MLT 741-130 PS+                       | X               |  |
| MLT 741-140 V+                        | X               |  |
| MLT 841-145 PS+                       | X               |  |
| MLT 940-140 V+                        | X               |  |
| MLT 1041-145 PS+L                     | X               |  |
| MLTX 732                              | X               |  |
| MLTX 735 T LSU                        | X               |  |
| MLTX 735 T LSU (70 KW)                | X               |  |
| MLTX 737-130 PS+                      | X               |  |
| MLTX 841 - 145 PS+                    | X               |  |
| MLTX 1041-145 PS+L                    | X               |  |
| MLT 630-105 ST4 <span>OLD</span>      | X               |  |
| MLT 630-105 V CP ST4 <span>OLD</span> | X               |  |
| MLT 630-105 V ST4 <span>OLD</span>    | X               |  |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | X               |  |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X               |  |
| MLT 730-115 V CP ST4 <span>OLD</span> | X               |  |
| MLT 730-115 V ST4 <span>OLD</span>    | X               |  |
| MLT 733-115 <span>OLD</span>          | X               |  |
| MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span>  | X               |  |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>      | X               |  |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | X               |  |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X               |  |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>      | X               |  |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X               |  |
| MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>   | X               |  |
| MLTX 737-130 PS+ <span>OLD</span>     | X               |  |
| MLTX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>   | X               |  |
| MLTX 840-140 PS+ <span>OLD</span>     | X               |  |
| MLTX 1040-140 PS+ L <span>OLD</span>  | X               |  |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                                |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes