

Technisches Datenblatt :

SILAGE FACING BUCKET



Customer benefits

- Loads and aerates silages in one operation.
- Ready-to-use silage: direct distribution or use in the mixing wagon.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Time-saving, a single attachment for the handling of silage and bulk feed.
- For corn silage and grass silage (short wisps).
Not suitable for long wisp silage (10 cm max.).

Technical characteristics

- Synchronized hydraulic movements.
- Hydraulic motor integrated in the rotor, perfect protection & longevity.
- Backward rotor rotation, better bucket filling 500 HB wear plate.
- Handling material with a density ≤ 1000 kg/m³.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CRS 2550 / 2000 - 52612540].

Capacities	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Capacity (kg)	1130	1800	2000
Heaped capacity (l)	1130	1800	2000
Weight			
Overall weight (kg)	540	900	955
Weight and dimensions			
Width (mm)	2100	2350	2550
Working Parameters			
Machine Equipment			

Maschinenkompatibilitäten	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Reference number	52728902	52612542	52612540
MLT 625-75 H	X	-	-
MLT 630-115	-	X	-
MLT 630-115 V	-	X	-
MLT 630-115 V CP	-	X	-
MLT 635-130 PS+	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	X
MLT 730-115 V	-	X	-
MLT 730-115 V CP	-	X	-
MLT 733-115 LSU	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X
MLFX 625-75 H	X	-	-
MLFX 732	-	-	X
MLFX 735 T LSU	-	-	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	X
MLFX 741 T LSU	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 OLD	-	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	-	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	X
MLFX 840-140 PS+ OLD	-	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD	-	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes