

Technisches Datenblatt :

SILAGEFRÄSSCHAUFEL






Technische Merkmale

- Synchronisierte hydraulische Bewegungen.
- Hydraulikmotor im Rotor integriert, perfekter Schutz & Langlebigkeit.
- Rückwärtige Rotordrehung, bessere Befüllung des Löffels 500 HB-Verschleißplatte.
- Verarbeitung von Material mit einer Dichte $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft³.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CRS 2550 / 2000-52612540].

Kundenvorteile

- Lädt und belüftet Silagen in einem Arbeitsgang.
- Gebrauchsfertige Silage: direkte Verteilung oder Einsatz im Mischwagen.
- Saubere Silagegrube, begrenzt Nachgärung.
- Zeitsparend, ein einziges Anbaugerät für die Handhabung von Silage und Schüttgut.
- Für Maissilage und Grassilage (kurze Strähnen).
Nicht geeignet für Langhaarsilage (max. 10 cm / 4 in).

Kapazität	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Tragfähigkeit (kg)	1130	1800	2000
Kuppelkapazität (l)	1130	1800	2000
Gewicht			
Gewicht (kg)	540	900	955
Gewicht und Reifengröße			
Breite (mm)	2100	2350	2550
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung			

Maschinenkompatibilitäten	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Teile-Nummer	52728902	52612542	52612540
MLT 625-75 H	X	-	-
MLT 625 e	X	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	X	-
MLT 630-115 V (S1)	-	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	X
MLT 730-115 V (S1)	-	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	X	-
MLT 733-115	-	-	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X
MLFX 625-75 H	X	-	-
MLFX 732	-	-	X
MLFX 735 T LSU	-	-	X
MLFX 741 T LSU	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	-	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	-	-	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	-	-	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	-	-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	-	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes