

Fiche technique :

GODET A ROTOR MOBILE






Bénéfices client

- Dessile et aère l'ensilage en un seul mouvement, facilite le travail des remorques mélangeuses.
- Ensilage prêt à être utilisé : distribution directe ou ajout dans la remorque mélangeuse.
- Front de découpe propre : limite la refermentation de l'ensilage.
- 1 seul accessoire pour la manutention de l'ensilage et des compléments : gain de temps.
- Pour l'ensilage de maïs et d'herbe (brins courts).
Ne convient pas pour un ensilage longue portée (10 cm / 4 in max.).

Caractéristiques techniques

- Mouvements hydrauliques synchronisés.
- Moteur hydraulique intégré au rotor : protection maximale et longévité.
- Rotation du rotor vers l'arrière pour un meilleur remplissage du godet.
- Lame d'usure 500 HB.
- Manipulation de matériaux d'une densité $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft³.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence CRS 2550 / 2000 -52612540].

| Capacités | BSCR 2100 / 1130 | CRS 2350 / 1800 | CRS 2550 / 2000 |
|------------------------|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | 1130 | 1800 | 2000 |
| Capacité en dôme (l) | 1130 | 1800 | 2000 |
| Poids | | | |
| Poids (kg) | 540 | 900 | 955 |
| Poids et dimensions | | | |
| Largeur (mm) | 2100 | 2350 | 2550 |
| Paramètres de travail | | | |
| Équipement Machine |  |  |  |

| Compatibilité machine | BSCR 2100 / 1130 | CRS 2350 / 1800 | CRS 2550 / 2000 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Numéro de référence | 52728902 | 52612542 | 52612540 |
| MLT 625-75 H | X | - | - |
| MLT 630-115 | - | X | - |
| MLT 630-115 V | - | X | - |
| MLT 630-115 V CP | - | X | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ | - | - | X |
| MLT 730-115 V | - | X | - |
| MLT 730-115 V CP | - | X | - |
| MLT 733-115 LSU | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | X |
| MLFX 625-75 H | X | - | - |
| MLFX 732 | - | - | X |
| MLFX 735 T LSU | - | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | X |
| MLFX 741 T LSU | - | - | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 733-115 OLD | - | - | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ OLD | - | - | X |
| MLFX 741-140 V+ S1 OLD | - | - | X |
| MLFX 840-140 PS+ OLD | - | - | X |
| MLFX 1040-140 PS+ L OLD | - | - | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes