Scheda tecnica:

BENNA DESILATRICE CON ROTORE



Specifiche tecniche

- Movimenti idraulici sincronizzati
- Rotore idraulico con motore integrato
- Rotazione all'indietro del rotore, migliore riempimento della benna. Piastra d'usura da 500 HB
- Trattamento di materiale con una densità ≤ 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CRS 2550 / 2000 -52612540].

Vantaggi per i clienti

- Carica e arieggia gli insilati in un'unica operazione
- · Insilato areato pronto per la distribuzione
- Taglio netto dell'insilato Fermentazione secondaria limitata.
- Risparmio di tempo: un unico accessorio per la movimentazione di insilati e mangimi sfusi.
- Per insilato di mais e insilato di erba (ciuffi corti). Non adatto per insilati lunghi (10 cm / 4 in max.)



BENNA DESILATRICE CON ROTORE creato il 19 dicembre 2025 14:12 UTC

Capacità	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Capacità (kg)	1130	1800	2000
Capacità della cupola (I)	1130	1800	2000
Weight			
Peso (kg)	540	900	955
Peso e dimensioni			
Larghezza (mm)	2100	2350	2550
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina	88 8c	88 gc	88 8c

Compatibilità della macchina	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Codice	52728902	52612542	52612540
MLT 625-75 H	Х		
MLT 625 e	Х		
MLT 630-115 (S1)		X	
MLT 630-115 V (S1)		X	
MLT 630-115 V CP (S1)		X	
MLT 635-130 PS+ (S1)			х
MLT 635-130 PS+ (S2)			X
MLT 635-140 V+ (S1)			X
MLT 635-140 V+ (S2)			X
MLT 730-115 V (S1)		X	
MLT 730-115 V CP (S1)		X	
MLT 733-115			Х
MLT 733-115 (S2)			Х
MLT 733-115 LSU (S1)	•	•	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)			X
MLT 738-130 PS+ (S1)	•	•	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)			Х
MLT 742-140 V+ (S1)	-	<u>-</u>	X
MLT 841-145 PS+			X
MLT 940-140 V+ (S1)	-		X
MLT 940-140 V+ (S2)		+	X
MLT 1041-145 PS+L	-		X
MLT-X 625-75 H	X	+	•
MLT-X 732	-		X
MLT-X 735 T LSU			Х
MLT-X 741 T LSU		•	X
MLT-X 841 - 145 PS+			X
MLT-X 1041-145 PS+L		•	X
MLT 630-105 ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD			X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD			Х
MLT 733-115 ST4 OLD			X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD			Х
MLT 741-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 840-145 PS+ OLD			X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 1040-145 PS+ L OLD			X
MLT-X 737-130 PS+ OLD			X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD			X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD			X
MLT-X 840-140 PS+ OLD			X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD			X

TABELLA DEI SIMBOLI						
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio	
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri	





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes