

Scheda tecnica :

BENNA DESILATRICE CON ROTORE






Specifiche tecniche

- Movimenti idraulici sincronizzati
- Rotore idraulico con motore integrato
- Rotazione all'indietro del rotore, migliore riempimento della benna. Piastra d'usura da 500 HB
- Trattamento di materiale con una densità $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ / 62 lb/ft³.







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CRS 2550 / 2000 -52612540].

Vantaggi per i clienti

- Carica e arieggia gli insilati in un'unica operazione
- Insilato areato pronto per la distribuzione
- Taglio netto dell'insilato - Fermentazione secondaria limitata.
- Risparmio di tempo: un unico accessorio per la movimentazione di insilati e mangimi sfusi.
- Per insilato di mais e insilato di erba (ciuffi corti). Non adatto per insilati lunghi (10 cm / 4 in max.)

| Capacità | BSCR 2100 / 1130 | CRS 2350 / 1800 | CRS 2550 / 2000 |
|----------------------------|---|---|---|
| Capacità (kg) | 1130 | 1800 | 2000 |
| Capacità della cupola (l) | 1130 | 1800 | 2000 |
| Weight | | | |
| Peso (kg) | 540 | 900 | 955 |
| Peso e dimensioni | | | |
| Larghezza (mm) | 2100 | 2350 | 2550 |
| Parametri di funzionamento | | | |
| Equipaggiamento macchina |  |  |  |

| Compatibilità della macchina | BSCR 2100 / 1130 | CRS 2350 / 1800 | CRS 2550 / 2000 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Codice | 52728902 | 52612542 | 52612540 |
| MLT 625-75 H | X | - | - |
| MLT 625 e | X | - | - |
| MLT 630-115 (S1) | - | X | - |
| MLT 630-115 V (S1) | - | X | - |
| MLT 630-115 V CP (S1) | - | X | - |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | - | - | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | - | - | X |
| MLT 730-115 V (S1) | - | X | - |
| MLT 730-115 V CP (S1) | - | X | - |
| MLT 733-115 | - | - | X |
| MLT 733-115 (S2) | - | - | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | - | - | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | - | - | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | - | - | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | - | - | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | X |
| MLFX 625-75 H | X | - | - |
| MLFX 732 | - | - | X |
| MLFX 735 T LSU | - | - | X |
| MLFX 741 T LSU | - | - | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | - | X | - |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | - | - | X |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | - | - | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | - | - | X |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | - | - | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | - | - | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | - | - | X |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes