

技術シート :

SILAGE FACING BUCKET



諸元

- Synchronized hydraulic movements.
- Hydraulic motor integrated in the rotor, perfect protection & longevity.
- Backward rotor rotation, better bucket filling 500 HB wear plate.
- Handling material with a density $\leq 1000 \text{ kg/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3$.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CRS 2550 / 2000 - 52612540].

お客様のメリット

- Loads and aerates silages in one operation.
- Ready-to-use silage: direct distribution or use in the mixing wagon.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Time-saving, a single attachment for the handling of silage and bulk feed.
- For corn silage and grass silage (short wisps).
Not suitable for long wisp silage (10 cm / 4 in max.).

キャパシティー	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
諸元 (kg)	1130	1800	2000
ドーム容量 (l)	1130	1800	2000
重量			
重量 (kg)	540	900	955
仕様			
幅 (mm)	2100	2350	2550
ワーキング パラメーター			
機械設備			

マシンの互換性	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
参照番号	52728902	52612542	52612540
MLT 625-75 H	X	-	-
MLT 625 e	X	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	X	-
MLT 630-115 V (S1)	-	X	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	X	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	X
MLT 730-115 V (S1)	-	X	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	X	-
MLT 733-115	-	-	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	X
MLT 940-140 V+ (S2)	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X
MLTX 625-75 H	X	-	-
MLTX 732	-	-	X
MLTX 735 T LSU	-	-	X
MLTX 741 T LSU	-	-	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	X
MLT 630-105 ST4 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MLT 630-105 V ST4 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MLT 730-115 V ST4 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MLT 733-115 LSU ST4 <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLT 733-115 ST4 <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLT 840-145 PS+ <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ (S2) <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLTX 840-140 PS+ <small>(OLD)</small>	-	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L <small>(OLD)</small>	-	-	X

記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes