Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КОВШ ДЛЯ СИЛОСА С РОТОРОМ



Технические характеристики

- Синхронизированные гидравлические движения.
- Гидравлический мотор, встроенный в ротор, идеальная защита и долговечность.
- Обратное вращение ротора, лучшее наполнение ковша Износостойкая режущая кромка 500 НВ.
- Обработка материалов плотностью до 1000 кг/м3.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CRS 2550 / 2000 -52612540].

Потребительские преимущества

- Загрузка и аэрация силоса за одну операцию.
- Готовый силос: прямое распределение или использование в фургоне-кормосмесителе.
- Чистый срез силосной ямы ограничивает вторичную ферментацию.
- Экономия времени, единое навесное оборудование для операций с силосом и сыпучими кормами.
- Для кукурузного и травяного силоса (нарезанного короткими пучками).

Не подходит для силоса, нарезанного длинными пучками (макс. 10 см).



| Грузоподъемность | BSCR 2100 / 1130 | CRS 2350 / 1800 | CRS 2550 / 2000 |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Грузоподъемность (kg) | 1130 | 1800 | 2000 |
| Вместимость купола (I) | 1130 | 1800 | 2000 |
| Bec | | | |
| Общий вес (kg) | 540 | 900 | 955 |
| Вес и размеры | | | |
| Ширина (mm) | 2100 | 2350 | 2550 |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | \$\$ \$c | 88 gc | 88 gc |

| Совместимость с машинами | BSCR 2100 / 1130 | CRS 2350 / 1800 | CRS 2550 / 2000 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Артикул | 52728902 | 52612542 | 52612540 |
| MLT 625-75 H | X | | |
| MLT 625 e | X | • | |
| MLT 630-115 (S1) | | X | |
| MLT 630-115 V (S1) | | Х | |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | • | Х |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | • | Х |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | | Х |
| MLT 730-115 V (S1) | | X | · |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | X | |
| MLT 733-115 | | | Х |
| MLT 733-115 (S2) | | | Х |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | | Х |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | | Х |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | | Х |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | | Х |
| MLT 841-145 PS+ | | | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | | Х |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | | Х |
| MLT-X 625-75 H | X | | |
| MLT-X 732 | | | Х |
| MLT-X 735 T LSU | | | X |
| MLT-X 741 T LSU | | | Х |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | | | Х |
| MLT-X 1041-145 PS+L | | | Х |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | - | X | |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | | Х |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | | Х |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | | Х |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | | Х |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | | Х |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | | | X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | | | Х |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | | | X |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | | | Х |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | | | X |
| | | | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| X | Не требуется предрасположенность | 88 | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак | |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров | |





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта