

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КОВШ ДЛЯ СИЛОСА С РОТОРОМ






Потребительские преимущества

- Загрузка и аэрация силоса за одну операцию.
- Готовый силос: прямое распределение или использование в фургоне-кормосмесителе.
- Чистый срез силосной ямы ограничивает вторичную ферментацию.
- Экономия времени, единое навесное оборудование для операций с силосом и сыпучими кормами.
- Для кукурузного и травяного силоса (нарезанного короткими пучками).
Не подходит для силоса, нарезанного длинными пучками (макс. 10 см).







Технические характеристики

- Синхронизированные гидравлические движения.
- Гидравлический мотор, встроенный в ротор, идеальная защита и долговечность.
- Обратное вращение ротора, лучшее наполнение ковша
- Износостойкая режущая кромка 500 НВ.
- Обработка материалов плотностью до 1000 кг/м3.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CRS 2550 / 2000 -52612540].

Грузоподъемность	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Грузоподъемность (kg)	1130	1800	2000
Вместимость купола (l)	1130	1800	2000
Вес			
Общий вес (kg)	540	900	955
Вес и размеры			
Ширина (mm)	2100	2350	2550
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			

Совместимость с машинами	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Артикул	52728902	52612542	52612540
MLT 625-75 H	X	-	-
MLT 630-115	-	X	-
MLT 630-115 V	-	X	-
MLT 630-115 V CP	-	X	-
MLT 635-130 PS+	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	X
MLT 730-115 V	-	X	-
MLT 730-115 V CP	-	X	-
MLT 733-115 LSU	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X
MLFX 625-75 H	X	-	-
MLFX 732	-	-	X
MLFX 735 T LSU	-	-	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	X
MLFX 741 T LSU	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 OLD	-	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	X
MLFX 737-130 PS+ OLD	-	-	X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	X
MLFX 840-140 PS+ OLD	-	-	X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта