

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

SILAGE FACING BUCKET



Customer benefits

- Loads and aerates silages in one operation.
- Ready-to-use silage: direct distribution or use in the mixing wagon.
- Clean silage pit face, limits secondary fermentation.
- Time-saving, a single attachment for the handling of silage and bulk feed.
- For corn silage and grass silage (short wisps).
Not suitable for long wisp silage (10 cm max.).

Technical characteristics

- Synchronized hydraulic movements.
- Hydraulic motor integrated in the rotor, perfect protection & longevity.
- Backward rotor rotation, better bucket filling 500 HB wear plate.
- Handling material with a density ≤ 1000 kg/m³.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CRS 2550 / 2000 - 52612540].

Capacities	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Capacity (kg)	1130	1800	2000
Heaped capacity (l)	1130	1800	2000
Weight			
Overall weight (kg)	540	900	955
Weight and dimensions			
Width (mm)	2100	2350	2550
Working Parameters			
Machine Equipment	 	 	 

Совместимость с машинами	BSCR 2100 / 1130	CRS 2350 / 1800	CRS 2550 / 2000
Reference number	52728902	52612542	52612540
MLT 625-75 H	X	-	-
MLT 630-115	-	X	-
MLT 630-115 V	-	X	-
MLT 630-115 V CP	-	X	-
MLT 635-130 PS+	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	X
MLT 730-115 V	-	X	-
MLT 730-115 V CP	-	X	-
MLT 733-115 LSU	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X
MLTX 625-75 H	X	-	-
MLTX 732	-	-	X
MLTX 735 T LSU	-	-	X
MLTX 737-130 PS+	-	-	X
MLTX 741 T LSU	-	-	X
MLTX 841 - 145 PS+	-	-	X
MLTX 1041-145 PS+L	-	-	X
MLT 630-105 ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 630-105 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	-	X	-
MLT 730-115 V ST4 OLD	-	X	-
MLT 733-115 OLD	-	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	-	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	X
MLTX 840-140 PS+ OLD	-	-	X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD	-	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта