

Technisches Datenblatt :

ARBEITSBÜHNE











Technische Merkmale

- Kapazität 200 kg / 441 lb oder 365 kg / 805 lb.
- Feste oder schwenkbare Ausführung 90°/90°.
- Zugelassen für 2 Personen (200 kg / 441 lb) oder 3 Personen (365 kg / 805 lb), die Kapazität in kg schließt die Personen ein.
- Verriegelungssensor und Überlastungssensor (365 kg / 805 lb).
- Rutschfester Boden.
- E-Reco 2 - 52719658: Version, die dem nordamerikanischen & australischen Markt/NZ gewidmet ist.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz NAC 2M - 788782].

Kundenvorteile

- Kompromisslose Sicherheit beim Heben von Personen.
- Einfache und effiziente Arbeitsbühne.
- Kostengünstige Lösung für das Heben von Personen.
- Sicherheit: Geländer rund um die Plattform.
- Zugang von beiden Seiten für höhere Flexibilität.
- Gabeltaschen für das Handling auf Baustellen

Technische Merkmale		NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		365	200	365	365	200	365	365	365
Zulässige Personenanzahl		3	2	3	3	2	3	3	3
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		700	407	1203	700	407	700	646	1203
Gewicht									
Gewicht (kg)		404	165	570	404	165	393	409	570
Gewicht und Reifengröße									
Gesamthöhe (mm)	h17	1292	1240	1292	1292	1240	1631	1631	1319
Gesamtlänge (mm)	l1	1812	1095	2490	1812	1173	1812	1755	2490
Breite (mm)		2190	1391	2130	-	1391	2190	2190	2190
Breite Minimum (mm)		-	-	-	2190	-	-	-	-
Tiefe (mm)	p5	1150	740	1150	1150	740	1150	1150	1150
Arbeitsparameter									
Maschinenausrüstung									
Drehung 1 (°)		-	-	90	-	-	-	-	90
Drehung 2 (°)		-	-	90	-	-	-	-	90

Maschinenkompatibilitäten	NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Teile-Nummer	788782	939382	-	52869493	-	-	-	-
MT 625 HA	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 930 HA	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-	-	-	-	-
Teile-Nummer E-RECO	921296	923345	921304	-	52719244	52719245	52727780	52719246
MHT 790	-	-	X	-	-	X	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2260	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2570	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2660	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3060	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3570	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 360°	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400°	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360°	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	X	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	X	-	X

Maschinenkompatibilitäten	NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
Teile-Nummer E-RECO 2	939240	-	-	-	-	52719658	52747069	-
MHT 790	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10130	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10180	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2570	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2660	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3570	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	-	X	-	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes