

Ficha técnica :

CESTA



Características técnicas

- Capacity 200 kg / 441 lb or 365 kg / 805 lb.
- Slewing platform +/- 90° on both sides or fixed.
- Legally approved for 3 people (platform capacity includes 3 people).
- Overload (365 kg / 805 lb only) and presence sensor.
- Painted platform.
- Non-slip metal floor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.
- E-Reco 2 - 52719658 : Version dedicated to North American & Australian/NZ markets

[The 3D picture at the top of this page is the reference NAC 2M - 788782].







Beneficios para el cliente

- Uncompromized safety in people lifting applications.
- Simple and efficient platform.
- Cost efficient solution for people lifting.
- Safety: hand rail all around the platform.
- Access from both sides for higher flexibility.
- Fork sleeves for yard handling.

Características técnicas		NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Capacidad incluyendo personal (kg)		365	200	365	365	200	365	365	365
Número de personas		3	2	3	3	2	3	3	3
Distancia al centro de gravedad (mm)		700	407	1203	700	407	700	646	1203
Weight									
Peso (kg)		404	165	570	404	165	393	409	570
Peso y dimensión									
Altura total (mm)	h17	1292	1240	1292	1292	1240	1631	1631	1319
Longitud total (mm)	l1	1812	1095	2490	1812	1173	1812	1755	2490
Anchura (mm)		2190	1391	2130	-	1391	2190	2190	2190
Anchura mínima (mm)		-	-	-	2190	-	-	-	-
Fondo (mm)	p5	1150	740	1150	1150	740	1150	1150	1150
Parámetros de trabajo									
Equipamiento de máquina									
Rotación 1 (°)		-	-	90	-	-	-	-	90
Rotación 2 (°)		-	-	90	-	-	-	-	90

Compatibilidad de la máquina	NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Número de referencia	788782	939382	-	52869493	-	-	-	-
MT 625 HA	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 930 HA	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-	-	-	-	-
Número de referencia E-RECO	921296	923345	921304	-	52719244	52719245	52727780	52719246
MHT 790	-	-	X	-	-	X	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2260	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2570	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2660	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3060	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3570	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 360°	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400°	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 360°	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	X	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	X	-	X

Compatibilidad de la máquina	NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-	-
Número de referencia E-RECO 2	939240	-	-	-	-	52719658	52747069	-
MHT 790	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10130	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10180	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230	X	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2570	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2660	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3060	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3570	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	-	-	X	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes