

Fiche technique :

PLATFORM










Customer benefits

- Uncompromized safety in people lifting applications.
- Simple and efficient platform.
- Cost efficient solution for people lifting.
- Safety: hand rail all around the platform.
- Access from both sides for higher flexibility.
- Fork sleeves for yard handling.

Technical characteristics







- Capacity 200 kg or 365 kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides or fixed.
- Legally approved for 3 people (platform capacity includes 3 people).
- Overload (365 kg only) and presence sensor.
- Painted platform.
- Non-slip metal floor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.
- E-Reco 2 - 52719658 : Version dedicated to North American & Australian/NZ markets

[The 3D picture at the top of this page is the reference NAC 2M - 788782].

| Technical characteristics | | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity including people (kg) | | 365 | 200 | 365 | 200 | 365 | 365 | 365 |
| Number of people | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Distance to center of gravity (mm) | | 700 | 407 | 1203 | 407 | 700 | 646 | 1203 |
| Weight | | | | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 404 | 165 | 570 | 165 | 393 | 409 | 570 |
| Weight and dimensions | | | | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1292 | 1240 | 1292 | 1240 | 1631 | 1631 | 1319 |
| Overall length (mm) | l1 | 1812 | 1095 | 2490 | 1173 | 1812 | 1755 | 2490 |
| Width (mm) | | 2190 | 1391 | 2130 | 1391 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Depth (mm) | p5 | 1150 | 740 | 1150 | 740 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Working Parameters | | | | | | | | |
| Machine Equipment | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°) | | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
| Rotation 2 (°) | | - | - | 90 | - | - | - | 90 |

| Compatibilité machine | | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|-------------------------------------|--|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Reference number | | 788782 | 939382 | - | - | - | - | - |
| MT 625 HA | | X | X | - | - | - | - | - |
| MT 930 HA | | X | X | - | - | - | - | - |
| MTX 1440 A | | X | - | - | - | - | - | - |
| MTX 1840 A | | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1440 A OLD | | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1440 HA OLD | | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1840 A OLD | | X | - | - | - | - | - | - |
| MT 1840 HA OLD | | X | - | - | - | - | - | - |
| Reference number E-RECO | | 921296 | 923345 | 921304 | 52719244 | 52719245 | 52727780 | 52719246 |
| MHT 790 Mining ST5 | | - | - | - | - | X | - | X |
| MHT 790 ST5 | | - | - | - | - | X | - | X |
| MHT 10135 ST5 | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHTX 790 ST3A | | - | - | - | - | X | - | X |
| MHTX 10135 ST3A | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHTX 10160 ST3A | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHTX 10200 ST3A | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHTX 11250 Mining | | - | - | - | - | - | X | - |
| MHTX 11250 ST3A | | - | - | - | - | - | X | - |
| MRT 1645 75 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 1645 115 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 1845 75 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 1845 115 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2145 115 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2260 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2260 e | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2545 115 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2570 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2660 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2660 e | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 3060 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 3570 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRT 3570 ES | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 1645 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 1845 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 2145 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 2260 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 2545 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 2570 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 2660 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 3060 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 3570 | | - | - | - | X | X | - | X |
| MRTX 3570 ES | | - | - | - | X | X | - | X |
| MHT 790 OLD | | - | - | X | - | X | - | - |
| MHTX 790 OLD | | - | - | - | - | X | - | X |
| MHTX 790 Mining OLD | | - | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2150 Privilège Plus OLD | | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT 2470 Privilège Plus OLD | | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | | - | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilège Plus OLD | | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilège Plus OLD | | X | X | X | - | - | - | - |

| Compatibilité machine | NAC 2M | NAC 1.2 x 0.8 M | ORH | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|--------------------------------------|--------|-----------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|
| MRT 3255 Privilège Plus OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilège Plus OLD | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilège Plus OLD | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilège Plus OLD | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilège Plus OLD | X | X | X | - | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilège Plus OLD | X | - | X | - | - | - | - |
| Reference number E-RECO 2 | 939240 | - | - | - | 52719658 | 52747069 | - |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | - | X | - | X |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10135 ST5 | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | - | - | - | X | - |
| MRT 1645 75 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1645 115 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1845 75 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1845 115 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2145 115 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2260 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2260 e | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2545 115 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2570 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2660 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2660 e | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3060 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3570 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3570 ES | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 1645 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 1845 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2145 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2260 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2545 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2570 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2660 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3060 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 | - | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 790 OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10130 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10180 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT 10230 OLD | X | - | - | - | - | - | - |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | - | X | - | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes