

Fiche technique :

NACELLE



Caractéristiques techniques

- Capacité 200 kg / 441 lb ou 365 kg / 805 lb.
- Version fixe ou orientable 90°/90°.
- Homologuée pour 2 personnes (200 kg / 441 lb) ou 3 personnes (365 kg / 805 lb), la capacité en kg comprend les personnes.
- Capteur de verrouillage et capteur de surcharge (365 kg / 805 lb).
- Sol antidérapant.
- E-Reco 2 - 52719658 : Version dédiée aux marchés Nord-Américain & Australien/NZ.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence NAC 2M - 52869493].

Bénéfices client

- Sécurité sans compromis pour l'élévation de personnes.
- Paniers-nacelles simples et efficaces.
- Solution compétitive pour l'élévation de personnes.
- Sécurité : garde-fou tout autour du panier.
- 2 accès latéraux.
- Fourreaux de fourches pour la manutention sur parc et le chargement sur camion.

| Caractéristiques techniques | | ORH | P 2200 / 365 FX | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
| Capacité avec des personnes (kg) | | 365 | 365 | 200 | 365 | 365 | 365 |
| Nombre de personnes | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Distance du centre de gravité (mm) | | 1203 | 700 | 407 | 700 | 646 | 1203 |
| Poids | | | | | | | |
| Poids (kg) | | 570 | 404 | 165 | 393 | 409 | 570 |
| Poids et dimensions | | | | | | | |
| Hauteur hors tout (mm) | h17 | 1292 | 1292 | 1240 | 1631 | 1631 | 1319 |
| Longueur hors-tout (mm) | l1 | 2490 | 1812 | 1173 | 1812 | 1755 | 2490 |
| Largeur (mm) | | 2130 | 2190 | 1391 | 2190 | 2190 | 2190 |
| Profondeur (mm) | p5 | 1150 | 1150 | 740 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Paramètres de travail | | | | | | | |
| Équipement machine requis | |  |  |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°) | | 90 | - | - | - | - | 90 |
| Rotation 2 (°) | | 90 | - | - | - | - | 90 |

| Compatibilité machine | | ORH | P 2200 / 365 FX | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|-------------------------------------|--|--------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Número de référence | | - | 52869493 | - | - | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1440 A | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1440 HA | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1840 A | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1840 HA | | - | X | - | - | - | - |
| MT-X 1440 A | | - | X | - | - | - | - |
| MT-X 1840 A | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 OLD | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1440 HA ST5 OLD | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1840 A ST5 S1 OLD | | - | X | - | - | - | - |
| MT 1840 HA ST5 S1 OLD | | - | X | - | - | - | - |
| MT-X 1440 A OLD | | - | X | - | - | - | - |
| MT-X 1840 A OLD | | - | X | - | - | - | - |
| Número de référence E-RECO | | 921304 | - | 52719244 | 52719245 | 52727780 | 52719246 |
| MHT 790 Mining ST5 | | - | - | - | X | - | X |
| MHT 790 ST5 | | - | - | - | X | - | X |
| MHT 10135 ST5 | | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | | - | - | - | X | - | X |
| MHT-X 10135 ST3A | | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | | - | - | - | - | X | - |
| MRT 1645 75 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 1645 115 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 1845 75 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 1845 115 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2145 115 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2260 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2260 e | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2545 115 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2570 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2660 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 2660 e | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 3060 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 3570 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT 3570 ES | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 1645 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 1845 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 2145 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 2260 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 2545 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 2570 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 2660 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 3060 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 3570 | | - | - | X | X | - | X |
| MRT-X 3570 ES | | - | - | X | X | - | X |
| MHT 790 OLD | | X | - | - | X | - | - |
| MHT-X 790 OLD | | - | - | - | X | - | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | | - | - | - | X | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | | X | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | | X | - | - | - | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2150 Privilège Plus OLD | | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2470 Privilège Plus OLD | | X | - | - | - | - | - |

| Compatibilité machine | ORH | P 2200 / 365 FX | PF 1200 / 200 2P | PF 2000 / 365 3P | PF 2000 / 365 | PS 2000 / 365 3P |
|--------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 2550 Privilège Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3050 Privilège Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT 3255 Privilège Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2150 Privilège Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2470 Privilège Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 2550 Privilège Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3050 Privilège Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilège Plus OLD | X | - | - | - | - | - |
| Numéro de référence E-RECO 2 | - | - | - | 52719658 | 52747069 | - |
| MHT 790 Mining ST5 | - | - | - | X | - | X |
| MHT 790 ST5 | - | - | - | X | - | - |
| MHT 10135 ST5 | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10160 ST5 | - | - | - | - | X | - |
| MHT 10200 ST5 | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | - | - | - | X | - |
| MHT 11250 ST5 | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 790 ST3A | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 10135 ST3A | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | - | - | - | X | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | - | - | - | X | - |
| MRT 1645 75 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1645 115 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1845 75 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 1845 115 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2145 115 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2260 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2260 e | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2545 115 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2570 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2660 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 2660 e | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3060 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3570 | - | - | - | X | - | - |
| MRT 3570 ES | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 1645 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 1845 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2145 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2260 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2545 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2570 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 2660 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3060 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 | - | - | - | X | - | - |
| MRT-X 3570 ES | - | - | - | X | - | - |
| MHT 790 OLD | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 790 OLD | - | - | - | X | - | - |
| MHT-X 790 Mining OLD | - | - | - | X | - | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes