

Scheda tecnica :

# CESTELLO FISSO



## Specifiche tecniche

- Portata 200 kg / 441 lb o 365 kg / 805 lb.
- Versione fissa o girevole a 90°/90°.
- Omologato per 2 persone (200 kg / 441 lb) o 3 persone (365 kg / 805 lb), la portata in kg comprende le persone.
- Sensore di blocco e sensore di sovraccarico (365 kg / 805 lb).
- Pavimento antiscivolo.
- E-Reco 2 - 52719658 : Versione dedicata ai mercati del Nord America e dell'Australia/NZ.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza NAC 2M - 52869493].

## Vantaggi per i clienti

- Sicurezza senza compromessi nelle applicazioni di sollevamento di persone.
- Cestello semplice ed efficiente.
- Soluzione economica per il sollevamento di persone.
- Sicurezza: corrimano tutto intorno alla piattaforma.
- Facile accesso da entrambi i lati per una maggiore flessibilità.
- Ottima movimentazione in cantiere.

Specifiche tecniche	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Capacità persone incluse (kg)	365	365	200	365	365	365
Numero di persone	3	3	2	3	3	3
Distanza dal centro di gravità (mm)	1203	700	407	700	646	1203
<b>Weight</b>						
Peso (kg)	570	404	165	393	409	570
<b>Peso e dimensioni</b>						
Altezza (mm)	h17	1292	1292	1240	1631	1319
Lunghezza totale (mm)	l1	2490	1812	1173	1812	1755
Larghezza (mm)		2130	2190	1391	2190	2190
Profondità (mm)	p5	1150	1150	740	1150	1150
<b>Parametri di funzionamento</b>						
Equipaggiamento macchina						
Rotazione 1 (*)	90	-	-	-	-	90
Rotazione 2 (*)	90	-	-	-	-	90

Compatibilità della macchina	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
<b>Codice</b>	-	52069493	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-	-	-	-
<b>Codice E-RECO</b>	921304	-	52719244	52719245	52727780	52719246
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	X
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	X	X	-	X
MRT 1645 115	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 75	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 115	-	-	X	X	-	X
MRT 2145 115	-	-	X	X	-	X
MRT 2260	-	-	X	X	-	X
MRT 2260 e	-	-	X	X	-	X
MRT 2545 115	-	-	X	X	-	X
MRT 2570	-	-	X	X	-	X
MRT 2660	-	-	X	X	-	X
MRT 2660 e	-	-	X	X	-	X
MRT 3060	-	-	X	X	-	X
MRT 3570	-	-	X	X	-	X
MRT 3570 ES	-	-	X	X	-	X
MRTX 1645	-	-	X	X	-	X
MRTX 1845	-	-	X	X	-	X
MRTX 2145	-	-	X	X	-	X
MRTX 2260	-	-	X	X	-	X
MRTX 2545	-	-	X	X	-	X
MRTX 2570	-	-	X	X	-	X
MRTX 2660	-	-	X	X	-	X
MRTX 3060	-	-	X	X	-	X
MRTX 3570	-	-	X	X	-	X
MRTX 3570 ES	-	-	X	X	-	X
MHT 790 <b>OLD</b>	X	-	-	X	-	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRTX 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRTX 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRTX 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRTX 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRTX 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRTX 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRTX 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-

Compatibilità della macchina	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
MRTX 3050 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	-	-
MRTX 3255 Privilege Plus <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X	-	-	-	-	-
<b>Codice E-RECO 2</b>	-	-	-	<b>52719658</b>	<b>52747069</b>	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	X	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	X	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-
MRT 2660	-	-	-	X	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-
MRT 3060	-	-	-	X	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-
MRTX 1645	-	-	-	X	-	-
MRTX 1845	-	-	-	X	-	-
MRTX 2145	-	-	-	X	-	-
MRTX 2260	-	-	-	X	-	-
MRTX 2545	-	-	-	X	-	-
MRTX 2570	-	-	-	X	-	-
MRTX 2660	-	-	-	X	-	-
MRTX 3060	-	-	-	X	-	-
MRTX 3570	-	-	-	X	-	-
MRTX 3570 ES	-	-	-	X	-	-
MHT 790 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	-	-	-	X	-	X

**TABELLA DEI SIMBOLI**

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes