

Scheda tecnica :

CESTELLO FISSO



Specifiche tecniche

- Portata 200 kg / 441 lb o 365 kg / 805 lb.
- Versione fissa o girevole a 90°/90°.
- Omologato per 2 persone (200 kg / 441 lb) o 3 persone (365 kg / 805 lb), la portata in kg comprende le persone.
- Sensore di blocco e sensore di sovraccarico (365 kg / 805 lb).
- Pavimento antiscivolo.
- E-Reco 2 - 52719658 : Versione dedicata ai mercati del Nord America e dell'Australia/NZ.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza NAC 2M - 52869493].







Vantaggi per i clienti

- Sicurezza senza compromessi nelle applicazioni di sollevamento di persone.
- Cestello semplice ed efficiente.
- Soluzione economica per il sollevamento di persone.
- Sicurezza: corrimano tutto intorno alla piattaforma.
- Facile accesso da entrambi i lati per una maggiore flessibilità.
- Ottima movimentazione in cantiere.

Specifiche tecniche		ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Capacità persone incluse (kg)		365	365	200	365	365	365
Numero di persone		3	3	2	3	3	3
Distanza dal centro di gravità (mm)		1203	700	407	700	646	1203
Weight							
Peso (kg)		570	404	165	393	409	570
Peso e dimensioni							
Altezza (mm)	h17	1292	1292	1240	1631	1631	1319
Lunghezza totale (mm)	l1	2490	1812	1173	1812	1755	2490
Larghezza (mm)		2130	2190	1391	2190	2190	2190
Profondità (mm)	p5	1150	1150	740	1150	1150	1150
Parametri di funzionamento							
Equipaggiamento macchina							
Rotazione 1 (°)		90	-	-	-	-	90
Rotazione 2 (°)		90	-	-	-	-	90

Compatibilità della macchina		ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Codice		-	52869493	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5		-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5		-	X	-	-	-	-
MT 1440 A		-	X	-	-	-	-
MT 1440 HA		-	X	-	-	-	-
MT 1840 A		-	X	-	-	-	-
MT 1840 HA		-	X	-	-	-	-
MT-X 1440 A		-	X	-	-	-	-
MT-X 1840 A		-	X	-	-	-	-
MT 1440 A ST5 OLD		-	X	-	-	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD		-	X	-	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD		-	X	-	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD		-	X	-	-	-	-
MT-X 1440 A OLD		-	X	-	-	-	-
MT-X 1840 A OLD		-	X	-	-	-	-
Codice E-RECO		921304	-	52719244	52719245	52727780	52719246
MHT 790 Mining ST5		-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5		-	-	-	X	-	X
MHT 10135 ST5		-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5		-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5		-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5		-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5		-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A		-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A		-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A		-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining		-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A		-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75		-	-	X	X	-	X
MRT 1645 115		-	-	X	X	-	X
MRT 1845 75		-	-	X	X	-	X
MRT 1845 115		-	-	X	X	-	X
MRT 2145 115		-	-	X	X	-	X
MRT 2260		-	-	X	X	-	X
MRT 2260 e		-	-	X	X	-	X
MRT 2545 115		-	-	X	X	-	X
MRT 2570		-	-	X	X	-	X
MRT 2660		-	-	X	X	-	X
MRT 2660 e		-	-	X	X	-	X
MRT 3060		-	-	X	X	-	X
MRT 3570		-	-	X	X	-	X
MRT 3570 ES		-	-	X	X	-	X
MRT-X 1645		-	-	X	X	-	X
MRT-X 1845		-	-	X	X	-	X
MRT-X 2145		-	-	X	X	-	X
MRT-X 2260		-	-	X	X	-	X
MRT-X 2545		-	-	X	X	-	X
MRT-X 2570		-	-	X	X	-	X
MRT-X 2660		-	-	X	X	-	X
MRT-X 3060		-	-	X	X	-	X
MRT-X 3570		-	-	X	X	-	X
MRT-X 3570 ES		-	-	X	X	-	X
MHT 790 OLD		X	-	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD		-	-	-	X	-	X
MHT-X 790 Mining OLD		-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	-	-	-	-	-

Compatibilità della macchina	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
Codice E-RECO 2	-	-	-	52719658	52747069	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	X	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	X	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-
MRT 2660	-	-	-	X	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-
MRT 3060	-	-	-	X	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining OLD	-	-	-	X	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes