

Scheda tecnica :

CESTELLO FISSO










Vantaggi per i clienti

- Sicurezza senza compromessi nelle applicazioni di sollevamento di persone.
- Cestello semplice ed efficiente.
- Soluzione economica per il sollevamento di persone.
- Sicurezza: corrimano tutto intorno alla piattaforma.
- Facile accesso da entrambi i lati per una maggiore flessibilità.
- Ottima movimentazione in cantiere.

Specifiche tecniche







- Portata 200 o 365 kg.
- Versione fissa o girevole a 90°/90°.
- Omologato per 2 persone (200 kg) o 3 persone (365 kg), la portata in kg comprende le persone.
- Sensore di blocco e sensore di sovraccarico (365 kg).
- Pavimento antiscivolo.
- E-Reco 2 - 52719658 : Versione dedicata ai mercati del Nord America e dell'Australia/NZ.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza NAC 2M - 788782].

Specifiche tecniche		NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Distanza dal centro di gravità (mm)		700	407	1203	407	700	646	1203
Capacità								
Capacità persone incluse (kg)		365	200	365	200	365	365	365
Numero di persone		3	2	3	2	3	3	3
Weight								
Peso (kg)		404	165	570	165	393	409	570
Peso e dimensioni								
Altezza (mm)	h17	1292	1240	1292	1240	1631	1631	1319
Lunghezza totale (mm)	l1	1812	1095	2490	1173	1812	1755	2490
Larghezza (mm)		2190	1391	2130	1391	2190	2190	2190
Profondità (mm)	p5	1150	740	1150	740	1150	1150	1150
Parametri di funzionamento								
Equipaggiamento macchina								
Rotazione 1 (°)		-	-	90	-	-	-	90
Rotazione 2 (°)		-	-	90	-	-	-	90

Compatibilità della macchina	NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Codice	788782	939382	-	-	-	-	-
MT 625 HA	X	X	-	-	-	-	-
MT 930 HA	X	X	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-	-	-	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A OLD	X	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-	-	-	-	-
Codice E-RECO	921296	923345	921304	52719244	52719245	52727780	52719246
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-	X
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	-	X	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	-	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	-	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 1645	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 1845	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2145	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2545	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2660	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3060	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3570	-	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	X	-	X
MHT 790 OLD	-	-	X	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-

Compatibilità della macchina	NAC 2M	NAC 1.2 x 0.8 M	ORH	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-
Codice E-RECO 2	939240	-	-	-	52719658	52747069	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	-	X	-	X
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	X	-	-
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	X	-	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes