

Ficha técnica :

# CESTO









## Características técnicas

- Capacidade 200 kg / 441 lb ou 365 kg / 805 lb.
- Versão fixa ou giratória 90°/90°.
- Homologado para 2 pessoas (200 kg / 441 lb) ou 3 pessoas (365 kg / 805 lb), a capacidade em kg inclui as pessoas.
- Sensor de bloqueio e sensor de sobrecarga (365 kg / 805 lb).
- Piso antiderrapante.
- E-Reco 2 - 52719658 : Versão dedicada aos mercados da América do Norte e da Austrália/NZ.

[A foto 3D no topo desta página é a referência NAC 2M - 52869493].







## Benefícios para o cliente

- Segurança em trabalhos de elevação de pessoas.
- Plataforma simples e eficiente.
- Solução econômica para elevação de pessoas.
- Segurança: corrimão em toda a plataforma.
- Acesso de ambos os lados para maior flexibilidade.
- Proteção nos garfos para trabalhos de pátio.

Technical characteristics		ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
Capacidade incluindo pessoas (kg)		365	365	200	365	365	365
Número de pessoas		3	3	2	3	3	3
Distância do centro de gravidade (mm)		1203	700	407	700	646	1203
<b>Weight</b>							
Peso (kg)		570	404	165	393	409	570
<b>Weight and dimensions</b>							
Altura total (mm)	h17	1292	1292	1240	1631	1631	1319
Comprimento total (mm)	l1	2490	1812	1173	1812	1755	2490
Largura (mm)		2130	2190	1391	2190	2190	2190
Profundidade (mm)	p5	1150	1150	740	1150	1150	1150
<b>Working Parameters</b>							
Equipamento da máquina							
Rotação 1 (°)		90	-	-	-	-	90
Rotação 2 (°)		90	-	-	-	-	90

Máquina de compatibilidades	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
<b>Número de referência</b>	-	52869493	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-	-	-	-
MT 1440 A	-	X	-	-	-	-
MT 1440 HA	-	X	-	-	-	-
MT 1840 A	-	X	-	-	-	-
MT 1840 HA	-	X	-	-	-	-
MT-X 1440 A	-	X	-	-	-	-
MT-X 1840 A	-	X	-	-	-	-
MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
MT-X 1440 A <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
MT-X 1840 A <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-
<b>Número de referência E-RECO</b>	921304	-	52719244	52719245	52727780	52719246
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	X
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	X
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	X	X	-	X
MRT 1645 115	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 75	-	-	X	X	-	X
MRT 1845 115	-	-	X	X	-	X
MRT 2145 115	-	-	X	X	-	X
MRT 2260	-	-	X	X	-	X
MRT 2260 e	-	-	X	X	-	X
MRT 2545 115	-	-	X	X	-	X
MRT 2570	-	-	X	X	-	X
MRT 2660	-	-	X	X	-	X
MRT 2660 e	-	-	X	X	-	X
MRT 3060	-	-	X	X	-	X
MRT 3570	-	-	X	X	-	X
MRT 3570 ES	-	-	X	X	-	X
MRT-X 1645	-	-	X	X	-	X
MRT-X 1845	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2145	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2260	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2545	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2570	-	-	X	X	-	X
MRT-X 2660	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3060	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3570	-	-	X	X	-	X
MRT-X 3570 ES	-	-	X	X	-	X
MHT 790 <b>OLD</b>	X	-	-	X	-	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-

Máquina de compatibilidades	ORH	P 2200 / 365 FX	PF 1200 / 200 2P	PF 2000 / 365 3P	PF 2000 / 365	PS 2000 / 365 3P
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilège Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
<b>Número de referência E-RECO 2</b>	-	-	-	52719658	52747069	-
MHT 790 Mining ST5	-	-	-	X	-	X
MHT 790 ST5	-	-	-	X	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	X	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	X	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	X	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 75	-	-	-	X	-	-
MRT 1645 115	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 75	-	-	-	X	-	-
MRT 1845 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2260	-	-	-	X	-	-
MRT 2260 e	-	-	-	X	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	X	-	-
MRT 2570	-	-	-	X	-	-
MRT 2660	-	-	-	X	-	-
MRT 2660 e	-	-	-	X	-	-
MRT 3060	-	-	-	X	-	-
MRT 3570	-	-	-	X	-	-
MRT 3570 ES	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	X	-	-
MRT-X 1845	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2145	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2260	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2570	-	-	-	X	-	-
MRT-X 2660	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3060	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570	-	-	-	X	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes