

Ficha técnica :

CESTA EXTENSIBLE









Características técnicas

- Capacity from 365 kg / 805 lb to 1000 kg / 2205 lb.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Accessible from 3 sides.
- Overload sensor.







Beneficios para el cliente

- Flexibility for people lifting applications.
- 2 different working widths available.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

Características técnicas		NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Capacidad incluyendo personal (kg)		365	1000	365	365	1000	365
Número de personas		3	3	3	3	3	3
Distancia al centro de gravedad (mm)		1150	1150	1250	1101	1150	1250
Weight							
Peso (kg)		1020	1020	1090	1020	1020	1090
Peso y dimensión							
Altura total (mm)	h17	1289	1289	1307	1629	1629	1639
Longitud total (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2302	2293
Anchura mínima (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451
Anchura máxima (mm)		4999	4999	5999	4999	4999	5999
Fondo (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Parámetros de trabajo							
Equipamiento de máquina							
Rotación 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Rotación 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Compatibilidad de la máquina	NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Número de referencia	-	52869495	52869494	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440 A	-	X	X	-	-	-
MT-X 1840 A	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A ST5 OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440 A OLD	-	X	X	-	-	-
MT-X 1840 A OLD	-	-	X	-	-	-
Número de referencia E-RECO	921309	-	-	52719253	52719254	52719255
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-

Compatibilidad de la máquina	NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
Número de referencia E-RECO 2	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes