

Technische fiche :

UITBREIDBAAR PLATFORM



Technische kenmerken

- Capaciteit van 365 kg / 805 lb tot 1000 kg / 2205 lb
- Draaibare werkkooi +/- 90°
- Gehomologeerd voor 3 personen
- Toegankelijk langs 3 zijden
- Overbelastingssensor.

Voordelen voor de klant

- Flexibiliteit voor het optillen van personen.
- 2 verschillende werkbreedtes mogelijk.
- Een versterkte en gegalvaniseerde structuur voor een langere levensduur.
- Vloer in antislip metaal.
- De uitklapbare zijpanelen zijn onafhankelijk.
- Vorksleuven voor het verplaatsen van de werkkooi.

Technische kenmerken		NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		365	1000	365	365	1000	365
Aantal personen		3	3	3	3	3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1150	1150	1250	1101	1150	1250
Gewicht							
Gewicht (kg)		1020	1020	1090	1020	1020	1090
Gewicht en afmetingen							
Totale hoogte (mm)	h17	1289	1289	1307	1629	1629	1639
Totale lengte (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2302	2293
Minimale breedte (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451
Maximale breedte (mm)		4999	4999	5999	4999	4999	5999
Diepte (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Operationele parameters							
Machine-apparatuur							
Rotatie 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Rotatie 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Machine compatibiliteit	NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Referentienummer	-	52869495	52869494	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440 A	-	X	X	-	-	-
MT-X 1840 A	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A ST5 OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440 A OLD	-	X	X	-	-	-
MT-X 1840 A OLD	-	-	X	-	-	-
Referentienummer E-RECO	921309	-	-	52719253	52719254	52719255
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2545	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 2660	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3060	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570	-	-	-	X	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-

Machine compatibiliteit	NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-	-	-
Referentienummer E-RECO 2	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes