

Karta danych technicznych :

# PLATFORMA ROBOCZA - DUŻA









## Charakterystyka techniczna

- Nośność od 365 kg / 805 lb do 1000 kg / 2205 lb.
- Platforma z obrotem o +/- 90° w obie strony.
- Przystosowana do transportu 3 osób.
- Możliwość dostępu z 3 stron.
- Czujnik przeciążenia.







## Korzyści dla klienta

- Elastyczność w zakresie podnoszenia osób.
- Możliwe 2 różne szerokości robocze.
- Wytrzymała i ocynkowana konstrukcja zapewnia długą żywotność.
- Metalowa podłoga antypoślizgowa.
- Wydłużalne boki funkcjonują niezależnie.
- Otwory do wideł dla łatwego transportu.

Charakterystyka techniczna		NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		365	1000	365	365	1000	365
Ilość osób		3	3	3	3	3	3
Odległość od środka ciężkości (mm)		1150	1150	1250	1101	1150	1250
<b>Weight</b>							
Masa całkowita (kg)		1020	1020	1090	1020	1020	1090
<b>Waga i wymiary</b>							
Wysokość całkowita (mm)	h17	1289	1289	1307	1629	1629	1639
Długość całkowita (mm)	l1	2302	2302	2293	2302	2302	2293
Minimalna szerokość (mm)		2451	2451	2451	2451	2451	2451
Maksymalna szerokość (mm)		4999	4999	5999	4999	4999	5999
Głębokość (mm)	p5	1120	1120	1120	1120	1120	1120
<b>Parametry robocze</b>							
Wyposażenie maszyny							
Obrót 1 (°)		90	90	90	90	90	90
Obrót 2 (°)		90	90	90	90	90	90

Kompatybilność maszyn	NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
<b>Numer katalogowy</b>	-	52869495	52869494	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA	-	-	X	-	-	-
MT-FX 1440 A	-	X	X	-	-	-
MT-FX 1840 A	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
MT-FX 1440 A <b>OLD</b>	-	X	X	-	-	-
MT-FX 1840 A <b>OLD</b>	-	-	X	-	-	-
<b>Numer katalogowy E-RECO</b>	921309	-	-	52719253	52719254	52719255
MRT 1645 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	X	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2260	-	-	-	X	X	X
MRT 2260 e	-	-	-	X	X	X
MRT 2545 115	-	-	-	X	X	X
MRT 2570	-	-	-	X	X	X
MRT 2660	-	-	-	X	X	X
MRT 2660 e	-	-	-	X	X	X
MRT 3060	-	-	-	X	X	X
MRT 3570	-	-	-	X	X	X
MRT 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 1645	-	-	-	-	X	X
MRT-FX 1845	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 2145	-	-	-	-	X	X
MRT-FX 2260	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 2545	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 2570	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 2660	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 3060	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 3570	-	-	-	X	X	X
MRT-FX 3570 ES	-	-	-	X	X	X
MHT 10130 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MHT 10180 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-FX 1840 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-FX 1840 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-FX 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-FX 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-FX 2545 Easy 360° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-FX 2545 Easy 400° <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-
MRT-FX 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	X	-	-	-	-	-

Kompatybilność maszyn	NAC 2.45 / 5m 365 kg	P 5000 / 1000 S EXT D	P 6000 / 365 S EXT D	PSE 5000 / 365 D 3P	PSE 5000 / 1000 D 3P	PSE 6000 / 365 D 3P
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-	-	-	-	-
<b>Numer katalogowy E-RECO 2</b>	-	-	-	-	52719670	-
MRT 1645 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	-	-	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes