

Ficha técnica :

CESTA TECHADORA



Características técnicas

- Capacity from 365 kg / 805 lb to 1000 kg / 2205 lb.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Safe: front opening only when a direct contact is made with the roof + can be moved only if the front part is closed.
- Legally approved for 3 persons
- Presence sensor forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensor allowing door opening only if roof contact.

Beneficios para el cliente

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform NC: large 3,5 m / 11 ft working width.
- Roomy platform: can lift a pallet (Euro) even when folded.

Características técnicas		PR 3700 / 365 S EXT	PR 3700 / 800 S EXT	PR 3700 / 1000 S EXT	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Capacidad incluyendo personal (kg)		365	800	1000	365	1000
Número de personas		3	3	3	3	3
Distancia al centro de gravedad (mm)		1493	1300	1300	1493	1300
Weight						
Peso (kg)		1310	1020	1210	920	990
Peso y dimensión						
Altura total (mm)	h17	1614	1614	1614	1954	1954
Longitud total (mm)	l1	2920	2605	2605	2920	2605
Anchura mínima (mm)		2420	2420	2420	2420	2420
Anchura máxima (mm)		3682	3682	3682	3682	3682
Fondo (mm)	p5	1260	1218	1218	1260	1218
Parámetros de trabajo						
Equipamiento de máquina						
Rotación 1 (°)		-	90	-	90	90
Rotación 2 (°)		-	90	-	90	90

Compatibilidad de la máquina		PR 3700 / 365 S EXT	PR 3700 / 800 S EXT	PR 3700 / 1000 S EXT	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Número de referencia		52869496	52915867	52869497	-	-
MT 1335 HA 75D ST5		X	-	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5		X	-	-	-	-
MT 1440 A		X	X	X	-	-
MT 1440 HA		X	X	X	-	-
MT 1840 A		X	X	-	-	-
MT 1840 HA		X	X	-	-	-
MT-FX 1440 A		X	X	X	-	-
MT-FX 1840 A		X	X	-	-	-
MT 1440 A ST5 OLD		X	X	X	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD		X	X	X	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD		X	X	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD		X	X	-	-	-
MT-FX 1440 A OLD		X	X	X	-	-
MT-FX 1840 A OLD		X	X	-	-	-
Número de referencia E-RECO		-	-	-	52719259	52719260
MRT 1645 75		-	-	-	X	X
MRT 1645 115		-	-	-	X	X
MRT 1845 75		-	-	-	X	X
MRT 1845 115		-	-	-	X	X
MRT 2145 115		-	-	-	X	X
MRT 2260		-	-	-	X	X
MRT 2260 e		-	-	-	X	X
MRT 2545 115		-	-	-	X	X
MRT 2570		-	-	-	X	X
MRT 2660		-	-	-	X	X
MRT 2660 e		-	-	-	X	X
MRT 3060		-	-	-	X	X
MRT 3570		-	-	-	X	X
MRT 3570 ES		-	-	-	X	X
MRT-FX 1645		-	-	-	X	X
MRT-FX 1845		-	-	-	X	X
MRT-FX 2145		-	-	-	X	X
MRT-FX 2260		-	-	-	X	X
MRT-FX 2545		-	-	-	X	X
MRT-FX 2570		-	-	-	X	X
MRT-FX 2660		-	-	-	X	X
MRT-FX 3060		-	-	-	X	X
MRT-FX 3570		-	-	-	X	X
MRT-FX 3570 ES		-	-	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes