

Ficha técnica :

CESTA TECHADORA



Características técnicas

- Capacity from 365 kg / 805 lb to 1000 kg / 2205 lb.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Safe: front opening only when a direct contact is made with the roof + can be moved only if the front part is closed.
- Legally approved for 3 persons
- Presence sensor forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensor allowing door opening only if roof contact.

Beneficios para el cliente

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform NC: large 3,5 m / 11 ft working width.
- Roomy platform: can lift a pallet (Euro) even when folded.

| Características técnicas | | PR 3700 / 365 S EXT | PR 3700 / 800 S EXT | PR 3700 / 1000 S EXT | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|--------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Capacidad incluyendo personal (kg) | | 365 | 800 | 1000 | 365 | 1000 |
| Número de personas | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 1493 | 1300 | 1300 | 1493 | 1300 |
| Weight | | | | | | |
| Peso (kg) | | 1310 | 1020 | 1210 | 920 | 990 |
| Peso y dimensión | | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1614 | 1614 | 1614 | 1954 | 1954 |
| Longitud total (mm) | l1 | 2920 | 2605 | 2605 | 2920 | 2605 |
| Anchura mínima (mm) | | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Anchura máxima (mm) | | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
| Fondo (mm) | p5 | 1260 | 1218 | 1218 | 1260 | 1218 |
| Parámetros de trabajo | | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | | | | | |
| Rotación 1 (°) | | - | 90 | - | 90 | 90 |
| Rotación 2 (°) | | - | 90 | - | 90 | 90 |

| Compatibilidad de la máquina | | PR 3700 / 365 S EXT | PR 3700 / 800 S EXT | PR 3700 / 1000 S EXT | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Número de referencia | | 52869496 | 52915867 | 52869497 | - | - |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | X | - | - | - | - |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | X | - | - | - | - |
| MT 1440 A | | X | X | X | - | - |
| MT 1440 HA | | X | X | X | - | - |
| MT 1840 A | | X | X | - | - | - |
| MT 1840 HA | | X | X | - | - | - |
| MT-FX 1440 A | | X | X | X | - | - |
| MT-FX 1840 A | | X | X | - | - | - |
| MT 1440 A ST5 OLD | | X | X | X | - | - |
| MT 1440 HA ST5 OLD | | X | X | X | - | - |
| MT 1840 A ST5 S1 OLD | | X | X | - | - | - |
| MT 1840 HA ST5 S1 OLD | | X | X | - | - | - |
| MT-FX 1440 A OLD | | X | X | X | - | - |
| MT-FX 1840 A OLD | | X | X | - | - | - |
| Número de referencia E-RECO | | - | - | - | 52719259 | 52719260 |
| MRT 1645 75 | | - | - | - | X | X |
| MRT 1645 115 | | - | - | - | X | X |
| MRT 1845 75 | | - | - | - | X | X |
| MRT 1845 115 | | - | - | - | X | X |
| MRT 2145 115 | | - | - | - | X | X |
| MRT 2260 | | - | - | - | X | X |
| MRT 2260 e | | - | - | - | X | X |
| MRT 2545 115 | | - | - | - | X | X |
| MRT 2570 | | - | - | - | X | X |
| MRT 2660 | | - | - | - | X | X |
| MRT 2660 e | | - | - | - | X | X |
| MRT 3060 | | - | - | - | X | X |
| MRT 3570 | | - | - | - | X | X |
| MRT 3570 ES | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 1645 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 1845 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 2145 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 2260 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 2545 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 2570 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 2660 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 3060 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 3570 | | - | - | - | X | X |
| MRT-FX 3570 ES | | - | - | - | X | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | No se requiere predisposición | | Línea hidráulica | | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
| | Predisposición eléctrica | | Predisposición de la plataforma | | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes