

Ficha técnica :

CESTA TECHADORA







Beneficios para el cliente

- Performance in cladding & maintenance applications.
- Uncompromized safety + unbeaten efficiency.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Manual jib + winch positioning.
- Hydraulic jib + winch lifting, prevents from the pulling the load in the basket.







Características técnicas

- Capacity from 365 kg / 805 lb to 1000 kg / 2205 lb.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Safe: front opening only when a direct contact is made with the roof + can be moved only if the front part is closed.
- Legally approved for 3 persons
- Presence sensor forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensor allowing door opening only if roof contact.

Características técnicas		NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Capacidad incluyendo personal (kg)		365	1000	365	1000
Número de personas		3	3	3	3
Distancia al centro de gravedad (mm)		1493	1300	1493	1300
Weight					
Peso (kg)		1310	1210	1315	1215
Peso y dimensión					
Altura total (mm)	h17	1614	1614	1954	1954
Longitud total (mm)	l1	2920	2605	2920	2605
Anchura mínima (mm)		2420	2420	2420	2420
Anchura máxima (mm)		3682	3682	3682	3682
Fondo (mm)	p5	1260	1218	1260	1218
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina					
Rotación 1 (°)		90	90	90	90
Rotación 2 (°)		90	90	90	90

Compatibilidad de la máquina		NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Número de referencia		788789	788791	-	-
MTX 1440 A		X	X	-	-
MTX 1840 A		X	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	-	-	-
MRTX 3255 Privilege Plus OLD		X	-	-	-
MT 1440 A OLD		X	X	-	-
MT 1440 HA OLD		X	X	-	-
MT 1840 A OLD		X	X	-	-
MT 1840 HA OLD		X	X	-	-
Número de referencia E-RECO		923309	921294	52719259	52719260
MRT 1645 75		X	-	X	X
MRT 1645 115		X	-	X	X
MRT 1845 75		X	-	X	X
MRT 1845 115		X	-	X	X
MRT 2145 115		X	-	X	X
MRT 2260		X	-	X	X
MRT 2260 e		-	-	X	X
MRT 2545 115		X	-	X	X
MRT 2570		X	-	X	X
MRT 2660		X	-	X	X
MRT 2660 e		-	-	X	X
MRT 3060		X	-	X	X
MRT 3570		X	-	X	X
MRT 3570 ES		X	-	X	X
MRTX 1645		X	-	X	X
MRTX 1845		X	-	X	X
MRTX 2145		X	-	X	X
MRTX 2260		X	-	X	X
MRTX 2545		X	-	X	X
MRTX 2570		X	-	X	X
MRTX 2660		X	-	X	X
MRTX 3060		X	-	X	X
MRTX 3570		X	-	X	X
MRTX 3570 ES		X	-	X	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD		X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD		X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	-	-	-
MRTX 1840 Easy 360° OLD		X	X	-	-
MRTX 1840 Easy 400° OLD		X	X	-	-
MRTX 2150 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRTX 2470 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRTX 2545 Easy 360° OLD		X	X	-	-
MRTX 2545 Easy 400° OLD		X	X	-	-
MRTX 2550 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRTX 3050 Privilege Plus OLD		X	X	-	-
MRTX 3255 Privilege Plus OLD		X	-	-	-

TABLA DE SÍMBOLOS

	<p>No se requiere predisposición</p>		<p>Línea hidráulica</p>		<p>Retomo al depósito de aceite hidráulico</p>
	<p>Predisposición eléctrica</p>		<p>Predisposición de la plataforma</p>		<p>Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros</p>



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes