

Fiche technique :

NACELLE COUVREUR







Bénéfices client

- Nacelles innovantes conçues pour le travail sur les toits.
- Nacelles sécurisées.
- Plancher antidérapant.
- Structure renforcée et galvanisée pour une plus grande longévité.
- Nacelle NC : offre une grande largeur de travail de 3,5 m / 11 ft.
- Plate-forme spacieuse : peut soulever une palette (Euro) même lorsqu'elle est pliée.







Caractéristiques techniques

- Capacité 1000 kg / 2205 lb.
- Nacelle rotative à +/- 90° des 2 côtés.
- Homologuée pour 3 personnes.
- Sécurité : Ouverture frontale uniquement lors d'un contact direct avec le toit + ne peut être déplacée que si la partie avant est fermée.
- Capteur de présence interdisant tout mouvement après ouverture des portes.
- Capteur de surcharge.
- Capteur physique permettant l'ouverture seulement si contact avec le toit.

Caractéristiques techniques		NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Capacité avec des personnes (kg)		365	1000	365	1000
Nombre de personnes		3	3	3	3
Distance du centre de gravité (mm)		1493	1300	1493	1300
Poids					
Poids (kg)		1310	1210	1315	1215
Poids et dimensions					
Hauteur hors tout (mm)	h17	1614	1614	1954	1954
Longueur hors-tout (mm)	l1	2920	2605	2920	2605
Largeur minimum (mm)		2420	2420	2420	2420
Largeur maximum (mm)		3682	3682	3682	3682
Profondeur (mm)	p5	1260	1218	1260	1218
Paramètres de travail					
Equipement machine requis					
Rotation 1 (°)		90	90	90	90
Rotation 2 (°)		90	90	90	90

Compatibilité machine		NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Numéro de référence		788789	788791	-	-
MTX 1440 A		X	X	-	-
MTX 1840 A		X	X	-	-
MRT 3255 Privilège Plus OLD		X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilège Plus OLD		X	-	-	-
MT 1440 A OLD		X	X	-	-
MT 1440 HA OLD		X	X	-	-
MT 1840 A OLD		X	X	-	-
MT 1840 HA OLD		X	X	-	-
Numéro de référence E-RECO		923309	921294	52719259	52719260
MRT 1645 75		X	-	X	X
MRT 1645 115		X	-	X	X
MRT 1845 75		X	-	X	X
MRT 1845 115		X	-	X	X
MRT 2145 115		X	-	X	X
MRT 2260		X	-	X	X
MRT 2260 e		-	-	X	X
MRT 2545 115		X	-	X	X
MRT 2570		X	-	X	X
MRT 2660		X	-	X	X
MRT 2660 e		-	-	X	X
MRT 3060		X	-	X	X
MRT 3570		X	-	X	X
MRT 3570 ES		X	-	X	X
MRT-X 1645		X	-	X	X
MRT-X 1845		X	-	X	X
MRT-X 2145		X	-	X	X
MRT-X 2260		X	-	X	X
MRT-X 2545		X	-	X	X
MRT-X 2570		X	-	X	X
MRT-X 2660		X	-	X	X
MRT-X 3060		X	-	X	X
MRT-X 3570		X	-	X	X
MRT-X 3570 ES		X	-	X	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD		X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	X	-	-
MRT 2150 Privilège Plus OLD		X	X	-	-
MRT 2470 Privilège Plus OLD		X	X	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD		X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X	X	-	-
MRT 2550 Privilège Plus OLD		X	X	-	-
MRT 3050 Privilège Plus OLD		X	X	-	-
MRT 3255 Privilège Plus OLD		X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		X	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilège Plus OLD		X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilège Plus OLD		X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X	X	-	-
MRT-X 2550 Privilège Plus OLD		X	X	-	-
MRT-X 3050 Privilège Plus OLD		X	X	-	-
MRT-X 3255 Privilège Plus OLD		X	-	-	-

TABEAU DES SYMBOLES

	<p>Aucune prédisposition requise</p>		<p>Ligne hydraulique en tête de flèche</p>		<p>Retour hydraulique au réservoir</p>
	<p>Prédisposition électrique</p>		<p>Prédisposition nacelle</p>		<p>Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins</p>



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes