

Scheda tecnica :

CESTELLO PER TETTI



Vantaggi per i clienti

- Cestelli all'avanguardia progettati per il lavoro sul tetto.
- Cestello protetto.
- Pavimenti in metallo antiscivolo.
- Struttura resistente e zincata per una maggiore longevità.
- Cestello NC: grande larghezza di lavoro 3,5 m / 11 ft.
- Cestello capiente: può sollevare un pallet (Euro) anche se piegato.







Specifiche tecniche

- Capacità da 365 kg / 805 lb a 1000 kg / 2205 lb.
- Piattaforma di rotazione + / - 90 ° su entrambi i lati.
- Omologato per 3 persone.
- Sensore di presenza che impedisce qualsiasi movimento dopo l'apertura della porta.
- Sensore di sovraccarico.
- Sensore fisico che consente l'apertura della porta solo in caso di contatto con il tetto.

| Specifiche tecniche | | NC 365 | NC 1000 | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|-------------------|--------------------|
| Capacità persone incluse (kg) | | 365 | 1000 | 365 | 1000 |
| Numero di persone | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distanza dal centro di gravità (mm) | | 1493 | 1300 | 1493 | 1300 |
| Weight | | | | | |
| Peso (kg) | | 1310 | 1210 | 1315 | 1215 |
| Peso e dimensioni | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1614 | 1614 | 1954 | 1954 |
| Lunghezza totale (mm) | l1 | 2920 | 2605 | 2920 | 2605 |
| Larghezza minima (mm) | | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Larghezza massima (mm) | | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
| Profondità (mm) | p5 | 1260 | 1218 | 1260 | 1218 |
| Parametri di funzionamento | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | | | | |
| Rotazione 1 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rotazione 2 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Compatibilità della macchina | NC 365 | NC 1000 | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|--------------------------------------|--------|---------|-------------------|--------------------|
| Codice | 788789 | 788791 | - | - |
| MTX 1440 A | X | X | - | - |
| MTX 1840 A | X | X | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 A OLD | X | X | - | - |
| MT 1440 HA OLD | X | X | - | - |
| MT 1840 A OLD | X | X | - | - |
| MT 1840 HA OLD | X | X | - | - |
| Codice E-RECO | 923309 | 921294 | 52719259 | 52719260 |
| MRT 1645 75 | X | - | X | X |
| MRT 1645 115 | X | - | X | X |
| MRT 1845 75 | X | - | X | X |
| MRT 1845 115 | X | - | X | X |
| MRT 2145 115 | X | - | X | X |
| MRT 2260 | X | - | X | X |
| MRT 2260 e | - | - | X | X |
| MRT 2545 115 | X | - | X | X |
| MRT 2570 | X | - | X | X |
| MRT 2660 | X | - | X | X |
| MRT 2660 e | - | - | X | X |
| MRT 3060 | X | - | X | X |
| MRT 3570 | X | - | X | X |
| MRT 3570 ES | X | - | X | X |
| MRT-X 1645 | X | - | X | X |
| MRT-X 1845 | X | - | X | X |
| MRT-X 2145 | X | - | X | X |
| MRT-X 2260 | X | - | X | X |
| MRT-X 2545 | X | - | X | X |
| MRT-X 2570 | X | - | X | X |
| MRT-X 2660 | X | - | X | X |
| MRT-X 3060 | X | - | X | X |
| MRT-X 3570 | X | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | - | X | X |
| MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD | X | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | X | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD | X | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | X | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - |

TABELLA DEI SIMBOLI

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|---|
|  | <p>Nessuna predisposizione richiesta</p> |  | <p>Linea idraulica</p> |  | <p>Ritorno idraulico al serbatoio</p> |
|  | <p>Predisposizione elettrica</p> |  | <p>Predisposizione piattaforma</p> |  | <p>Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri</p> |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes