

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ROOFER PLATFORM



## Customer benefits

- Performance in cladding & maintenance applications.
- Uncompromized safety + unbeaten efficiency.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Manual jib + winch positioning.
- Hydraulic jib + winch lifting, prevents from the pulling the load in the basket.







## Technical characteristics

- Capacity from 365 kg / 805 lb to 1000 kg / 2205 lb.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Safe: front opening only when a direct contact is made with the roof + can be moved only if the front part is closed.
- Legally approved for 3 persons
- Presence sensor forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensor allowing door opening only if roof contact.

| Technical characteristics          |     | NC 365 | NC 1000 | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|------------------------------------|-----|--------|---------|-------------------|--------------------|
| Capacity including people (kg)     |     | 365    | 1000    | 365               | 1000               |
| Number of people                   |     | 3      | 3       | 3                 | 3                  |
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1493   | 1300    | 1493              | 1300               |
| <b>Weight</b>                      |     |        |         |                   |                    |
| Overall weight (kg)                |     | 1310   | 1210    | 1315              | 1215               |
| <b>Weight and dimensions</b>       |     |        |         |                   |                    |
| Overall height (mm)                | h17 | 1614   | 1614    | 1954              | 1954               |
| Overall length (mm)                | l1  | 2920   | 2605    | 2920              | 2605               |
| Width minimum (mm)                 |     | 2420   | 2420    | 2420              | 2420               |
| Width maximum (mm)                 |     | 3682   | 3682    | 3682              | 3682               |
| Depth (mm)                         | p5  | 1260   | 1218    | 1260              | 1218               |
| <b>Working Parameters</b>          |     |        |         |                   |                    |
| Machine Equipment                  |     |        |         |                   |                    |
| Rotation 1 (°)                     |     | 90     | 90      | 90                | 90                 |
| Rotation 2 (°)                     |     | 90     | 90      | 90                | 90                 |

| Совместимость с машинами             |  | NC 365 | NC 1000 | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|--------------------------------------|--|--------|---------|-------------------|--------------------|
| <b>Reference number</b>              |  | 788789 | 788791  | -                 | -                  |
| MTX 1440 A                           |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MTX 1840 A                           |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X      | -       | -                 | -                  |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X      | -       | -                 | -                  |
| MT 1440 A <b>OLD</b>                 |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>                |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MT 1840 A <b>OLD</b>                 |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>                |  | X      | X       | -                 | -                  |
| <b>Reference number E-RECO</b>       |  | 923309 | 921294  | 52719259          | 52719260           |
| MRT 1645 75                          |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 1645 115                         |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 1845 75                          |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 1845 115                         |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2145 115                         |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2260                             |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2260 e                           |  | -      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2545 115                         |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2570                             |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2660                             |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2660 e                           |  | -      | -       | X                 | X                  |
| MRT 3060                             |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 3570                             |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 3570 ES                          |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 1645                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 1845                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2145                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2260                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2545                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2570                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2660                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 3060                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 3570                           |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 3570 ES                        |  | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>  |  | X      | -       | -                 | -                  |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | -      | X       | -                 | -                  |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | -      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>  |  | X      | -       | -                 | -                  |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   |  | X      | -       | -                 | -                  |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> |  | X      | -       | -                 | -                  |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|   |  |   |                                   |   |  |
|---|--|---|-----------------------------------|---|--|
|  | <p>Не требуется предрасположенность</p>  |  | <p>Гидравлическая линия</p>       |  | <p>Гидравлическое возвращение в бак</p>                          |
|  | <p>Электрическая предрасположенность</p> |  | <p>Предрасположение платформы</p> |  | <p>Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров</p> |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта