

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ROOFER PLATFORM







Customer benefits

- Performance in cladding & maintenance applications.
- Uncompromized safety + unbeaten efficiency.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Manual jib + winch positioning.
- Hydraulic jib + winch lifting, prevents from the pulling the load in the basket.







Technical characteristics

- Capacity from 365 kg / 805 lb to 1000 kg / 2205 lb.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Safe: front opening only when a direct contact is made with the roof + can be moved only if the front part is closed.
- Legally approved for 3 persons
- Presence sensor forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensor allowing door opening only if roof contact.

| Technical characteristics | | NC 365 | NC 1000 | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|
| Capacity including people (kg) | | 365 | 1000 | 365 | 1000 |
| Number of people | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distance to center of gravity (mm) | | 1493 | 1300 | 1493 | 1300 |
| Weight | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 1310 | 1210 | 1315 | 1215 |
| Weight and dimensions | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1614 | 1614 | 1954 | 1954 |
| Overall length (mm) | l1 | 2920 | 2605 | 2920 | 2605 |
| Width minimum (mm) | | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Width maximum (mm) | | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
| Depth (mm) | p5 | 1260 | 1218 | 1260 | 1218 |
| Working Parameters | | | | | |
| Machine Equipment | |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rotation 2 (°) | | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Совместимость с машинами | NC 365 | NC 1000 | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|--------------------------------------|--------|---------|-------------------|--------------------|
| Reference number | 788789 | 788791 | - | - |
| MTX 1440 A | X | X | - | - |
| MTX 1840 A | X | X | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - |
| MT 1440 A OLD | X | X | - | - |
| MT 1440 HA OLD | X | X | - | - |
| MT 1840 A OLD | X | X | - | - |
| MT 1840 HA OLD | X | X | - | - |
| Reference number E-RECO | 923309 | 921294 | 52719259 | 52719260 |
| MRT 1645 75 | X | - | X | X |
| MRT 1645 115 | X | - | X | X |
| MRT 1845 75 | X | - | X | X |
| MRT 1845 115 | X | - | X | X |
| MRT 2145 115 | X | - | X | X |
| MRT 2260 | X | - | X | X |
| MRT 2260 e | - | - | X | X |
| MRT 2545 115 | X | - | X | X |
| MRT 2570 | X | - | X | X |
| MRT 2660 | X | - | X | X |
| MRT 2660 e | - | - | X | X |
| MRT 3060 | X | - | X | X |
| MRT 3570 | X | - | X | X |
| MRT 3570 ES | X | - | X | X |
| MRT-X 1645 | X | - | X | X |
| MRT-X 1845 | X | - | X | X |
| MRT-X 2145 | X | - | X | X |
| MRT-X 2260 | X | - | X | X |
| MRT-X 2545 | X | - | X | X |
| MRT-X 2570 | X | - | X | X |
| MRT-X 2660 | X | - | X | X |
| MRT-X 3060 | X | - | X | X |
| MRT-X 3570 | X | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | X | - | X | X |
| MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD | X | - | - | - |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | X | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | X | X | - | - |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | X | - | - |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD | X | - | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | X | X | - | - |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | X | X | - | - |
| MRT-X 3255 Privilege Plus OLD | X | - | - | - |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|--|
|  | <p>Не требуется предрасположенность</p> |  | <p>Гидравлическая линия</p> |  | <p>Гидравлическое возвращение в бак</p> |
|  | <p>Электрическая предрасположенность</p> |  | <p>Предрасположение платформы</p> |  | <p>Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров</p> |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта