

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ПЛАТФОРМА ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ



Технические характеристики

- Грузоподъемность от 365 до 1000 кг.
- >Платформа поворачивается на 90° в обе стороны.
- Безопасность: дверцы спереди открываются только при прямом контакте с крышей + платформу можно перемещать только после закрытия передних дверей.
- Официально разрешенный подъем до 3-х человек.
- Датчик присутствия, запрещающий любое движение после открытия дверей.
- Датчик перегрузки.
- Физический датчик, позволяющий открывать двери только при контакте с крышей.

Потребительские преимущества

- Современные платформы для кровельных работ.
- Безопасная платформа.
- Противоскользящий металлический пол.
- Сверхпрочная, оцинкованная платформа для большей долговечности.
- Платформа NC: большая рабочая ширина 3,5 м.
- Вместительная платформа: может поднять европаллету даже в сложенном состоянии.

Технические характеристики		PR 3700 / 365 S EXT	PR 3700 / 1000 S EXT	PSR 2400 / 365 ЗР	PSR 2400 / 1000 ЗР
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		365	1000	365	1000
Количество людей		3	3	3	3
Расстояние от центра тяжести (mm)		1493	1300	1493	1300
Вес					
Общий вес (kg)		1310	1210	920	990
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	1614	1614	1954	1954
Общая длина (mm)	l1	2920	2605	2920	2605
Минимальная ширина (mm)		2420	2420	2420	2420
Максимальная ширина (mm)		3682	3682	3682	3682
Глубина (mm)	p5	1260	1218	1260	1218
Рабочие характеристики					
Оборудование машины					
Вращение 1 (°)		-	-	90	90
Вращение 2 (°)		-	-	90	90

Совместимость с машинами	PR 3700 / 365 S EXT	PR 3700 / 1000 S EXT	PSR 2400 / 365 ЗР	PSR 2400 / 1000 ЗР
Артикул	52869496	52869497	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-	-
Артикул E-RECO	-	-	52719259	52719260
MRT 1645 75	-	-	X	X
MRT 1645 115	-	-	X	X
MRT 1845 75	-	-	X	X
MRT 1845 115	-	-	X	X
MRT 2145 115	-	-	X	X
MRT 2260	-	-	X	X
MRT 2260 e	-	-	X	X
MRT 2545 115	-	-	X	X
MRT 2570	-	-	X	X
MRT 2660	-	-	X	X
MRT 2660 e	-	-	X	X
MRT 3060	-	-	X	X
MRT 3570	-	-	X	X
MRT 3570 ES	-	-	X	X
MRT-X 1645	-	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	X	X
MRT-X 2145	-	-	X	X
MRT-X 2260	-	-	X	X
MRT-X 2545	-	-	X	X
MRT-X 2570	-	-	X	X
MRT-X 2660	-	-	X	X
MRT-X 3060	-	-	X	X
MRT-X 3570	-	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта