

Technisches Datenblatt :

# ROOFER PLATFORM



## Customer benefits

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform NC: large 3,5 m working width.
- Roomy platform: can lift a pallet (Euro) even when folded.

## Technical characteristics

- Capacity from 365 to 1000 kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Safe: front opening only when a direct contact is made with the roof + can be moved only if the front part is closed.
- Legally approved for 3 persons
- Presence sensor forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensor allowing door opening only if roof contact.

| Technical characteristics          |     | NC 365                                                                            | NC 1000                                                                           | PSR 2400 / 365 3P                                                                   | PSR 2400 / 1000 3P                                                                  |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1493                                                                              | 1300                                                                              | 1493                                                                                | 1300                                                                                |
| Capacities                         |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacity including people (kg)     |     | 365                                                                               | 1000                                                                              | 365                                                                                 | 1000                                                                                |
| Number of people                   |     | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| Weight                             |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)                |     | 1310                                                                              | 1210                                                                              | 1315                                                                                | 1215                                                                                |
| Weight and dimensions              |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)                | h17 | 1614                                                                              | 1614                                                                              | 1954                                                                                | 1954                                                                                |
| Overall length (mm)                | l1  | 2920                                                                              | 2605                                                                              | 2920                                                                                | 2605                                                                                |
| Width minimum (mm)                 |     | 2420                                                                              | 2420                                                                              | 2420                                                                                | 2420                                                                                |
| Width maximum (mm)                 |     | 3682                                                                              | 3682                                                                              | 3682                                                                                | 3682                                                                                |
| Depth (mm)                         | p5  | 1260                                                                              | 1218                                                                              | 1260                                                                                | 1218                                                                                |
| Working Parameters                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment                  |     |  |  |  |  |
| Rotation 1 (°)                     |     | 90                                                                                | 90                                                                                | 90                                                                                  | 90                                                                                  |
| Rotation 2 (°)                     |     | 90                                                                                | 90                                                                                | 90                                                                                  | 90                                                                                  |

| Maschinenkompatibilitäten            | NC 365 | NC 1000 | PSR 2400 / 365 3P | PSR 2400 / 1000 3P |
|--------------------------------------|--------|---------|-------------------|--------------------|
| Reference number                     | 788789 | 788791  | -                 | -                  |
| MTX 1440 A                           | X      | X       | -                 | -                  |
| MTX 1840 A                           | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | -       | -                 | -                  |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | -       | -                 | -                  |
| MT 1440 A <b>OLD</b>                 | X      | X       | -                 | -                  |
| MT 1440 HA <b>OLD</b>                | X      | X       | -                 | -                  |
| MT 1840 A <b>OLD</b>                 | X      | X       | -                 | -                  |
| MT 1840 HA <b>OLD</b>                | X      | X       | -                 | -                  |
| Reference number E-RECO              | 923309 | 921294  | 52719259          | 52719260           |
| MRT 1645 75                          | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 1645 115                         | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 1845 75                          | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 1845 115                         | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2145 115                         | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2260                             | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2260 e                           | -      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2545 115                         | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2570                             | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2660                             | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 2660 e                           | -      | -       | X                 | X                  |
| MRT 3060                             | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 3570                             | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 3570 ES                          | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 1645                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 1845                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2145                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2260                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2545                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2570                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 2660                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 3060                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 3570                           | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT-X 3570 ES                        | X      | -       | X                 | X                  |
| MRT 1640 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>  | X      | -       | -                 | -                  |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -      | X       | -                 | -                  |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2545 Easy 3B S2 360° <b>OLD</b>  | X      | -       | -                 | -                  |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | X      | -       | -                 | -                  |
| MRT-X 1440 Easy 400° <b>OLD</b>      | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 1640 Easy 360° <b>OLD</b>      | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 1640 Easy 400° <b>OLD</b>      | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | X       | -                 | -                  |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | X      | -       | -                 | -                  |

| TABELLE DER SYMBOLE                                                               |                                 |                                                                                   |                            |                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank                |
|  | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer,<br>Zylinderklammer |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes