

Fiche technique :

ROOFER PLATFORM



Customer benefits

- Cutting edge platforms designed for roof work.
- Secured platform.
- Non-slip metal flooring.
- Heavy duty and galvanised structure for an improved longevity.
- Platform NC: large 3,5 m working width.
- Roomy platform: can lift a pallet (Euro) even when folded.

Technical characteristics

- Capacity from 365 to 1000 kg.
- Slewing platform +/- 90° on both sides.
- Safe: front opening only when a direct contact is made with the roof + can be moved only if the front part is closed.
- Legally approved for 3 persons
- Presence sensor forbidding any movement after door opening.
- Overload sensor.
- Physical sensor allowing door opening only if roof contact.

Technical characteristics		NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Distance to center of gravity (mm)		1493	1300	1493	1300
Capacities					
Capacity including people (kg)		365	1000	365	1000
Number of people		3	3	3	3
Weight					
Overall weight (kg)		1310	1210	1315	1215
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	1614	1614	1954	1954
Overall length (mm)	l1	2920	2605	2920	2605
Width minimum (mm)		2420	2420	2420	2420
Width maximum (mm)		3682	3682	3682	3682
Depth (mm)	p5	1260	1218	1260	1218
Working Parameters					
Machine Equipment					
Rotation 1 (°)		90	90	90	90
Rotation 2 (°)		90	90	90	90

Compatibilité machine	NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Reference number	788789	788791	-	-
MTX 1440 A	X	X	-	-
MTX 1840 A	X	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-
MT 1440 A OLD	X	X	-	-
MT 1440 HA OLD	X	X	-	-
MT 1840 A OLD	X	X	-	-
MT 1840 HA OLD	X	X	-	-
Reference number E-RECO	923309	921294	52719259	52719260
MRT 1645 75	X	-	X	X
MRT 1645 115	X	-	X	X
MRT 1845 75	X	-	X	X
MRT 1845 115	X	-	X	X
MRT 2145 115	X	-	X	X
MRT 2260	X	-	X	X
MRT 2260 e	-	-	X	X
MRT 2545 115	X	-	X	X
MRT 2570	X	-	X	X
MRT 2660	X	-	X	X
MRT 2660 e	-	-	X	X
MRT 3060	X	-	X	X
MRT 3570	X	-	X	X
MRT 3570 ES	X	-	X	X
MRT-X 1645	X	-	X	X
MRT-X 1845	X	-	X	X
MRT-X 2145	X	-	X	X
MRT-X 2260	X	-	X	X
MRT-X 2545	X	-	X	X
MRT-X 2570	X	-	X	X
MRT-X 2660	X	-	X	X
MRT-X 3060	X	-	X	X
MRT-X 3570	X	-	X	X
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	X	-	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	X	-	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes