Technisches Datenblatt:

## RAISED EXTENSIBLE PLATFORM



## **Technische Merkmale**

- 55 cm erhöhte Plattform für Anwendungen unter dem Dach.
- 90°/90° schwenkbar.
- Ausziehbar: 2,25-4 m breit.
- Tragfähigkeit 365 kg inklusive 3 Personen.
- Zugang: eigene Leiter + Tür mit Öffnungssensor.
- Gabeltaschen: 238 mm x 100 mm.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PSE 4000 / 365D R - 52719264].

## Kundenvorteile

- Ideale Plattform für Arbeiten unter Dach oder Rahmen:
   Verhindern Sie, dass der Ausleger der Maschine das Bauwerk
- Empfohlen für den "Second Fix": Installation von Klimaanlage/ Licht/ Verkabelung usw.



Technische Merkmale		PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m		
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		365	365		
Personenanzahl		3	3		
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1250	1250		
Gewicht					
Gewicht (kg)		1100	1100		
Gewicht und Abmessungen					
Gesamthöhe (mm)	h17	2409 2078			
Gesamtlänge (mm)	I1	2302	2228		
Breite Minimum (mm)		2252	2252		
Breite Maximum (mm)		4002	4002		
Tiefe (mm)	p5	1120	1120		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		<b>₽₽</b>			
Drehung 1 (°)		90	90		
Drehung 2 (°)		90	90		

Machines compatibility	PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m		
Teile-Nummer E-RECO	52719264	923343		
MRT 1645 75	X			
MRT 1645 115	X			
MRT 1845 75	X	· ·		
MRT 1845 115	Х			
MRT 2145 115	X			
MRT 2260	Х			
MRT 2260 e	X			
MRT 2545 115	Х			
MRT 2570	X	·		
MRT 2660	Х			
MRT 2660 e	X	·		
MRT 3060	Х			
MRT 3570	Х			
MRT 3570 ES	Х			
MRT-X 1645	Х			
MRT-X 1845	Х			
MRT-X 2145	Х			
MRT-X 2150 Privilege Plus		Х		
MRT-X 2260	Х			
MRT-X 2470 Privilege Plus		Х		
MRT-X 2545	Х			
MRT-X 2550 Privilege Plus		Х		
MRT-X 2570	Х			
MRT-X 2660	Х			
MRT-X 3050 Privilege Plus		Х		
MRT-X 3060	Х			
MRT-X 3255 Privilege Plus		Х		
MRT-X 3570	Х			
MRT-X 3570 ES	Х			
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD		Х		
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		Х		
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD		Х		
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		Х		
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		Х		
MRT 2150 Privilege Plus OLD		Х		
MRT 2470 Privilege Plus OLD		Х		
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD		Х		
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		Х		
MRT 2550 Privilege Plus OLD		Х		
MRT 3050 Privilege Plus OLD		Х		
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X		

TABELLE DER SYMBOLE							
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)