

Ficha técnica :

CESTA EXTENSIBLE ELEVADA





Características técnicas

- 55 cm / 22 in raised platform for under roof applications
- 90°/90° slewing
- Extendable: 2,25-4 m / 7-13 ft wide
- Especially interesting for all second-fix applications (air conditioning, lights etc.)
- Capacity 365 kg / 805 lb including 3 people.
- Access: dedicated ladder + door with opening sensor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.







[The 3D picture at the top of this page is the reference PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Beneficios para el cliente

- Ideal platform to work under roof or framework: prevent the machine's boom from hitting the structure.
- Recommended for second fix: air conditioning/ light/ wiring installation etc.

Características técnicas		Plataforma elevada 2,25-4m	PSE 4000 / 365D R
Capacidad incluyendo personal (kg)		365	365
Número de personas		3	3
Distancia al centro de gravedad (mm)		1250	1250
Weight			
Peso (kg)		1100	1100
Peso y dimensión			
Altura total (mm)	h17	2078	2409
Longitud total (mm)	l1	2228	2302
Anchura mínima (mm)		2252	2252
Anchura máxima (mm)		4002	4002
Fondo (mm)	p5	1120	1120
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Rotación 1 (°)		90	90
Rotación 2 (°)		90	90

Compatibilidad de la máquina	Plataforma elevada 2,25-4m	PSE 4000 / 365D R
Número de referencia E-RECO	923343	52719264
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes