

Scheda tecnica :

CESTELLO ORIENTABILE ED ESTENSIBILE RIALZATO





Specifiche tecniche

- Rialzo di 55 cm / 22 in per maggior efficienza lavorativa nei sottotetti o nei tunnels.
- rotazione a +/- 90 °.
- allungabile: 2,25-4 m / 7-13 ft di larghezza.
- portata 365 kg / 805 lb di cui 3 persone.
- Accesso: scala dedicata + porta con sensore di apertura.
- Manicotti forcella: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Vantaggi per i clienti

- Cestello ideale per lavorare sotto il tetto o in struttura: evita che il braccio della macchina colpisca la struttura.
- Consigliato per la seconda passata: aria condizionata / installazione luce / cablaggio ecc.

Specifiche tecniche		Cestello con pedana rialzata 2.25-4m	PSE 4000 / 365D R
Capacità persone incluse (kg)		365	365
Numero di persone		3	3
Distanza dal centro di gravità (mm)		1250	1250
Weight			
Peso (kg)		1100	1100
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	2078	2409
Lunghezza totale (mm)	l1	2228	2302
Larghezza minima (mm)		2252	2252
Larghezza massima (mm)		4002	4002
Profondità (mm)	p5	1120	1120
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			
Rotazione 1 (°)		90	90
Rotazione 2 (°)		90	90

Compatibilità della macchina		Cestello con pedana rialzata 2.25-4m	PSE 4000 / 365D R
Codice E-RECO		923343	52719264
MRT 1645 75		-	X
MRT 1645 115		-	X
MRT 1845 75		-	X
MRT 1845 115		-	X
MRT 2145 115		-	X
MRT 2260		-	X
MRT 2260 e		-	X
MRT 2545 115		-	X
MRT 2570		-	X
MRT 2660		-	X
MRT 2660 e		-	X
MRT 3060		-	X
MRT 3570		-	X
MRT 3570 ES		-	X
MRT-X 1645		-	X
MRT-X 1845		-	X
MRT-X 2145		-	X
MRT-X 2260		-	X
MRT-X 2545		-	X
MRT-X 2570		-	X
MRT-X 2660		-	X
MRT-X 3060		-	X
MRT-X 3570		-	X
MRT-X 3570 ES		-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD		X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD		X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD		X	-

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes