

Scheda tecnica :

# RAISED EXTENSIBLE PLATFORM





## Customer benefits

- Ideal platform to work under roof or framework: prevent the machine's boom from hitting the structure.
- Recommended for second fix: air conditioning/ light/ wiring installation etc.







## Technical characteristics

- 55 cm raised platform for under roof applications
- 90°/90° slewing
- Extendable: 2,25-4 m wide
- Especially interesting for all second-fix applications (air conditioning, lights etc.)
- Capacity 365 kg including 3 people.
- Access: dedicated ladder + door with opening sensor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Technical characteristics		PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m
Capacity including people (kg)		365	365
Number of people		3	3
Distance to center of gravity (mm)		1250	1250
<b>Weight</b>			
Overall weight (kg)		1100	1100
<b>Weight and dimensions</b>			
Overall height (mm)	h17	2409	2078
Overall length (mm)	l1	2302	2228
Width minimum (mm)		2252	2252
Width maximum (mm)		4002	4002
Depth (mm)	p5	1120	1120
<b>Working Parameters</b>			
Machine Equipment			
Rotation 1 (°)		90	90
Rotation 2 (°)		90	90

Compatibilità della macchina	PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m
Reference number E-RECO	52719264	923343
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes