

技術シート：

RAISED EXTENSIBLE PLATFORM





お客様のメリット

- Ideal platform to work under roof or framework: prevent the machine's boom from hitting the structure.
- Recommended for second fix: air conditioning/ light/ wiring installation etc.

諸元

- 55 cm raised platform for under roof applications
- 90°/90° slewing
- Extendable: 2,25-4 m wide
- Especially interesting for all second-fix applications (air conditioning, lights etc.)
- Capacity 365 kg including 3 people.
- Access: dedicated ladder + door with opening sensor.
- Fork sleeves: 238 mm x 100 mm.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PSE 4000 / 365D R - 52719264].

諸元		PSE 4000 / 365D R	プラットフォーム上昇 2.25-4m
人員を含む容量 (kg)		365	365
人員数		3	3
重心位置までの距離 (mm)		1250	1250
重量			
重量 (kg)		1100	1100
仕様			
全高 (mm)	h17	2409	2078
全長 (mm)	l1	2302	2228
最小幅 (mm)		2252	2252
最大幅 (mm)		4002	4002
深さ (mm)	p5	1120	1120
ワーキング パラメーター			
機械設備			
回転 1 (°)		90	90
回転 2 (°)		90	90

マシンの互換性		PSE 4000 / 365D R	プラットフォーム上昇 2.25-4m
参照番号 E-RECO		52719264	923343
MRT 1645 75		X	-
MRT 1645 115		X	-
MRT 1845 75		X	-
MRT 1845 115		X	-
MRT 2145 115		X	-
MRT 2260		X	-
MRT 2260 e		X	-
MRT 2545 115		X	-
MRT 2570		X	-
MRT 2660		X	-
MRT 2660 e		X	-
MRT 3060		X	-
MRT 3570		X	-
MRT 3570 ES		X	-
MRT-X 1645		X	-
MRT-X 1845		X	-
MRT-X 2145		X	-
MRT-X 2260		X	-
MRT-X 2545		X	-
MRT-X 2570		X	-
MRT-X 2660		X	-
MRT-X 3060		X	-
MRT-X 3570		X	-
MRT-X 3570 ES		X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400°	OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400°	OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400°	OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	OLD	-	X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes