

Technische fiche :

VERHOOGD UITBREIDBAAR PLATFORM





Technische kenmerken

- Verhoogde werkkooi 55 cm / 22 in pour de onder daktoepassingen.
- Oriëntatie aan 90°/90°.
- Verbreedbaar: 2,25-4 m / 7-13 ft breedte.
- Capaciteit 365 kg / 805 lb waaronder 3 personen.
- Toegang: specifieke trap + deur met openingssensor.
- Vorken: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.







De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Voordelen voor de klant

- Ideale werkkooi om onder een dak of gebinte te werken : ze vermijft dat de arm van de machine de structuur raakt.
- Aanbevolen voor installaties achteraf : air conditioning, verlichting, plaatsen van kabels enz.

Technische kenmerken		PSE 4000 / 365D R	Verhoogd platform 2,25-4m
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		365	365
Aantal personen		3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1250	1250
Gewicht			
Gewicht (kg)		1100	1100
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	2409	2078
Totale lengte (mm)	l1	2302	2228
Minimale breedte (mm)		2252	2252
Maximale breedte (mm)		4002	4002
Diepte (mm)	p5	1120	1120
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Rotatie 1 (°)		90	90
Rotatie 2 (°)		90	90

Machine compatibiliteit	PSE 4000 / 365D R	Verhoogd platform 2,25-4m
Referentienummer E-RECO	52719264	923343
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

TABEL VAN SYMOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes