

Karta danych technicznych :

# PLATFORMA ROBOCZA - ROZKŁADANA





## Korzyści dla klienta

- Platforma idealna do pracy pod zadaszeniem lub konstrukcją szkieletową: eliminuje możliwość uderzenia wysięgnika maszyny o konstrukcję.
- Zalecana do montażu: instalacji klimatyzacyjnej / oświetleniowej / okablowania, itp.







## Charakterystyka techniczna

- Możliwość podnoszenia platformy o 55 cm / 22 in do pracy pod zadaszeniem
- Obrót 90°/90°
- Możliwość rozszerzenia: szerokość 2,25-4 m / 7-13 ft
- Nośność 365 kg / 805 lb lub 3 osoby.
- Dostęp: za pomocą specjalnej drabinki + drzwi z czujnikiem otwarcia.
- Otwory na widły: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Charakterystyka techniczna		PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		365	365
Ilość osób		3	3
Odległość od środka ciężkości (mm)		1250	1250
<b>Weight</b>			
Masa całkowita (kg)		1100	1100
<b>Waga i wymiary</b>			
Wysokość całkowita (mm)	h17	2409	2078
Długość całkowita (mm)	l1	2302	2228
Minimalna szerokość (mm)		2252	2252
Maksymalna szerokość (mm)		4002	4002
Głębokość (mm)	p5	1120	1120
<b>Parametry robocze</b>			
Wyposażenie maszyny			
Obrót 1 (°)		90	90
Obrót 2 (°)		90	90

Kompatybilność maszyn	PSE 4000 / 365D R	Raised platform 2.25-4m
Numer katalogowy E-RECO	52719264	923343
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>	-	X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes