

Ficha técnica :

CESTO EXTENSÍVEL



Características técnicas

- Plataforma elevada de 55 cm / 22 in para aplicações sob o telhado
- giro de 90°/90°
- Extensível: 2,25-4 m / 7-13 ft de largura
- Capacidade 365 kg / 805 lb incluindo 3 pessoas.
- Acesso: escada dedicada + porta com sensor de abertura.
- Proteção de forquilha: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

[A foto 3D no topo desta página é a referência PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Benefícios para o cliente

- Plataforma ideal para trabalhar sob um telhado ou estrutura: evita que a lança da máquina bata na estrutura.
- Recomendado também para: manutenção de ar condicionado / postes de luz / instalação de fiação etc.

Technical characteristics		Plataforma elevada 2.25-4m	PSE 4000 / 365D R
Capacidade incluindo pessoas (kg)		365	365
Número de pessoas		3	3
Distância do centro de gravidade (mm)		1250	1250
Weight			
Peso (kg)		1100	1100
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17	2078	2409
Comprimento total (mm)	l1	2228	2302
Largura mínima (mm)		2252	2252
Largura máxima (mm)		4002	4002
Profundidade (mm)	p5	1120	1120
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Rotação 1 (°)		90	90
Rotação 2 (°)		90	90

Máquina de compatibilidades	Plataforma elevada 2.25-4m	PSE 4000 / 365D R
Número de referência E-RECO	923343	52719264
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° <small>OLD</small>	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>	X	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° <small>OLD</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>OLD</small>	X	-
MRT 2150 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° <small>OLD</small>	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>OLD</small>	X	-
MRT 2550 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT 3255 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus <small>OLD</small>	X	-

TABELA DE SÍMBOLOS

	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes