Ficha técnica:

CESTO EXTENSÍVEL



Características técnicas

- Plataforma elevada de 55 cm / 22 in para aplicações sob o telhado
- giro de 90°/90°
- Extensível: 2,25-4 m / 7-13 ft de largura
- Capacidade 365 kg / 805 lb incluindo 3 pessoas.
- Acesso: escada dedicada + porta com sensor de abertura.
- Proteção de forquilha: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

[A foto 3D no topo desta página é a referência PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Benefícios para o cliente

- Plataforma ideal para trabalhar sob um telhado ou estrutura: evita que a lança da máquina bata na estrutura.
- Recomendado também para: manutenção de ar condicionado / postes de luz / instalação de fiação etc.



Technical characteristics		Plataforma elevada 2,25-4m	PSE 4000 / 365D R		
Capacidade incluindo pessoas (kg)		365	365		
Número de pessoas		3	3		
Distância do centro de gravidade (mm)		1250	1250		
Weight					
Peso (kg)		1100	1100		
Weight and dimensions					
Altura total (mm)	h17	2078	2409		
Comprimento total (mm)	l1	2228	2302		
Largura mínima (mm)		2252	2252		
Largura máxima (mm)		4002	4002		
Profundidade (mm)	p5	1120	1120		
Working Parameters					
Equipamento da máquina		## #	\$\begin{align*} \text{\$\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\ext{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}\$}}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exittt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}}}}\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\		
Rotação 1 (°)		90	90		
Rotação 2 (°)		90	90		

Máquina de compatibilidades	Plataforma elevada 2,25-4m	PSE 4000 / 365D R
Número de referência E-RECO	923343	52719264
MRT 1645 75		Х
MRT 1645 115		Х
MRT 1845 75		Х
MRT 1845 115		Х
MRT 2145 115		Х
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2545 115		X
MRT 2570		X
MRT 2660		Х
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 1645		X
MRT-X 1845		X
MRT-X 2145		X
MRT-X 2260	•	X
MRT-X 2545		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060	•	X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES	•	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	X	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х	
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	X	
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	Х	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	Х	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	
MRT 2550 Privilege Plus OLD	Х	
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	·
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	·
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	·
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	

TABELA DE SÍMBOLOS								
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes