

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# РАЗДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА С ВЫСОКИМ ПОЛОМ





## Технические характеристики

- Подъем пола платформы на 55 см для эффективных работ под кровлей
- Поворот на 90° в обе стороны.
- Раскладывается на ширину 2,25–4 м.
- Особенно удобно для выполнения технического ремонта (кондиционеры, освещение и т. д.)
- Грузоподъемность 365 кг, включая 3 человек.
- Доступ: отдельный вход с лестницей + дверь с датчиком открытия.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле: 238 x 100 мм.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PSE 4000 / 365D R - 52719264].

## Потребительские преимущества

- Идеальная платформа для работы под крышей или каркасом: предотвращает от удара стрелы машины.
- Рекомендуется для ремонта: установки кондиционеров/ светового оборудования/проводки и т. д.

| Технические характеристики        |     | PSE 4000 / 365D R   | Подъем платформы 2.25-4м  |
|-----------------------------------|-----|---|---|
| Грузоподъемность (с людьми) (kg)  |     | 365   | 365   |
| Количество людей                  |     | 3   | 3   |
| Расстояние от центра тяжести (mm) |     | 1250  | 1250  |
| Вес                               |     |   |   |
| Общий вес (kg)                    |     | 1100  | 1100  |
| Вес и размеры                     |     |   |   |
| Общая высота (mm)                 | h17 | 2409  | 2078  |
| Общая длина (mm)                  | l1  | 2302  | 2228  |
| Минимальная ширина (mm)           |     | 2252  | 2252  |
| Максимальная ширина (mm)          |     | 4002  | 4002  |
| Глубина (mm)                      | p5  | 1120  | 1120  |
| Рабочие характеристики            |     |   |   |
| Оборудование машины               |     |  |  |
| Вращение 1 (°)                    |     | 90  | 90  |
| Вращение 2 (°)                    |     | 90  | 90  |

| Совместимость с машинами                   | PSE 4000 / 365D R | Подъем платформы 2.25-4м |
|--|-------------------|--------------------------|
| Артикул E-RECO                             | 52719264          | 923343                   |
| MRT 1645 75                                | X                 | -                        |
| MRT 1645 115                               | X                 | -                        |
| MRT 1845 75                                | X                 | -                        |
| MRT 1845 115                               | X                 | -                        |
| MRT 2145 115                               | X                 | -                        |
| MRT 2260                                   | X                 | -                        |
| MRT 2260 e                                 | X                 | -                        |
| MRT 2545 115                               | X                 | -                        |
| MRT 2570                                   | X                 | -                        |
| MRT 2660                                   | X                 | -                        |
| MRT 2660 e                                 | X                 | -                        |
| MRT 3060                                   | X                 | -                        |
| MRT 3570                                   | X                 | -                        |
| MRT 3570 ES                                | X                 | -                        |
| MRT-X 1645                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 1845                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 2145                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 2260                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 2545                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 2570                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 2660                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 3060                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 3570                                 | X                 | -                        |
| MRT-X 3570 ES                              | X                 | -                        |
| MRT 1440 Easy T4 S1 400° <span>OLD</span>  | -                 | X                        |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                 | X                        |
| MRT 1840 Easy T4 S1 400° <span>OLD</span>  | -                 | X                        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                 | X                        |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -                 | X                        |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                        |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                        |
| MRT 2545 Easy 3B S2 400° <span>OLD</span>  | -                 | X                        |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                 | X                        |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                        |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                        |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                        |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                        |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                        |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                        |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                        |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                        |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта