

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

РАЗДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА С ВЫСОКИМ ПОЛОМ



Технические характеристики

- Подъем пола платформы на 55 см для эффективных работ под кровлей
- Поворот на 90° в обе стороны.
- Раскладывается на ширину 2,25–4 м.
- Особенно удобно для выполнения технического ремонта (кондиционеры, освещение и т. д.)
- Грузоподъемность 365 кг, включая 3 человек.
- Доступ: отдельный вход с лестницей + дверь с датчиком открытия.
- Отверстия для вилок для транспортировки на земле: 238 x 100 мм.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PSE 4000 / 365D R - 52719264].

Потребительские преимущества

- Идеальная платформа для работы под крышей или каркасом: предотвращает от удара стрелы машины.
- Рекомендуется для ремонта: установки кондиционеров/светового оборудования/проводки и т. д.

Технические характеристики		PSE 4000 / 365D R	Приподнятая платформа 2,25-4 м
Грузоподъемность (с людьми) (kg)		365	365
Количество людей		3	3
Расстояние от центра тяжести (mm)		1250	1250
Вес			
Общий вес (kg)		1100	1100
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	2409	2078
Общая длина (mm)	l1	2302	2228
Минимальная ширина (mm)		2252	2252
Максимальная ширина (mm)		4002	4002
Глубина (mm)	p5	1120	1120
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Вращение 1 (°)		90	90
Вращение 2 (°)		90	90

Совместимость с машинами	PSE 4000 / 365D R	Приподнятая платформа 2,25-4 м
Артикул E-RECO	52719264	923343
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	X	-
MRT 2260 e	X	-
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	X	-
MRT 2660	X	-
MRT 2660 e	X	-
MRT 3060	X	-
MRT 3570	X	-
MRT 3570 ES	X	-
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	X	-
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	X	-
MRT-X 2660	X	-
MRT-X 3060	X	-
MRT-X 3570	X	-
MRT-X 3570 ES	X	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта