

Karta danych technicznych :

# PLATFORMA ROBOCZA - ROZKŁADANA



## Korzyści dla klienta

- Platforma idealna do pracy pod zadaszeniem lub konstrukcją szkieletową: eliminuje możliwość uderzenia wysięgnika maszyny o konstrukcję.
- Zalecana do montażu: instalacji klimatyzacyjnej / oświetleniowej / okablowania, itp.

## Charakterystyka techniczna

- Możliwość podnoszenia platformy o 55 cm do pracy pod zadaszeniem
- Obrót 90°/90°
- Możliwość rozszerzenia: szerokość 2,25-4 m
- Nośność 365 kg lub 3 osoby.
- Dostęp: za pomocą specjalnej drabinki + drzwi z czujnikiem otwarcia.
- Otwory na widły: 238 mm x 100 mm.

| Charakterystyka techniczna         |  | PSE 4000 / 365D R                                                                 | Raised platform 2.25-4m                                                             |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Odległość od środka ciężkości (mm) |  | 1250                                                                              | 1250                                                                                |
| Pojemność                          |  |                                                                                   |                                                                                     |
| Udźwig wraz z ludźmi (kg)          |  | 365                                                                               | 365                                                                                 |
| Ilość osób                         |  | 3                                                                                 | 3                                                                                   |
| Weight                             |  |                                                                                   |                                                                                     |
| Masa całkowita (kg)                |  | 1100                                                                              | 1100                                                                                |
| Waga i wymiary                     |  |                                                                                   |                                                                                     |
| Wysokość całkowita (mm)            |  | h17 2409                                                                          | 2078                                                                                |
| Długość całkowita (mm)             |  | l1 2302                                                                           | 2228                                                                                |
| Minimalna szerokość (mm)           |  | 2252                                                                              | 2252                                                                                |
| Maksymalna szerokość (mm)          |  | 4002                                                                              | 4002                                                                                |
| Głębokość (mm)                     |  | p5 1120                                                                           | 1120                                                                                |
| Parametry robocze                  |  |                                                                                   |                                                                                     |
| Wypożazenie maszyny                |  |  |  |
| Obrót 1 (°)                        |  | 90                                                                                | 90                                                                                  |
| Obrót 2 (°)                        |  | 90                                                                                | 90                                                                                  |

| Kompatybilność maszyn                      | PSE 4000 / 365D R | Raised platform 2.25-4m |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Numer katalogowy E-RECO                    | 52719264          | 923343                  |
| MRT 1645 75                                | X                 | -                       |
| MRT 1645 115                               | X                 | -                       |
| MRT 1845 75                                | X                 | -                       |
| MRT 1845 115                               | X                 | -                       |
| MRT 2145 115                               | X                 | -                       |
| MRT 2260                                   | X                 | -                       |
| MRT 2260 e                                 | X                 | -                       |
| MRT 2545 115                               | X                 | -                       |
| MRT 2570                                   | X                 | -                       |
| MRT 2660                                   | X                 | -                       |
| MRT 2660 e                                 | X                 | -                       |
| MRT 3060                                   | X                 | -                       |
| MRT 3570                                   | X                 | -                       |
| MRT 3570 ES                                | X                 | -                       |
| MRT-X 1645                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 1845                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 2145                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 2260                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 2545                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 2570                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 2660                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 3060                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 3570                                 | X                 | -                       |
| MRT-X 3570 ES                              | X                 | -                       |
| MRT 1440 Easy T4 S1 400° <span>OLD</span>  | -                 | X                       |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                 | X                       |
| MRT 1840 Easy T4 S1 400° <span>OLD</span>  | -                 | X                       |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                 | X                       |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  | -                 | X                       |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                       |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                       |
| MRT 2545 Easy 3B S2 400° <span>OLD</span>  | -                 | X                       |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  | -                 | X                       |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                       |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                       |
| MRT 3255 Privilege Plus <span>OLD</span>   | -                 | X                       |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      | -                 | X                       |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                       |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                       |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                       |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                       |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <span>OLD</span> | -                 | X                       |

| TABELA SYMBOLI                                                                      |                                 |                                                                                     |                         |                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Nie jest wymagana predyspozycja |  | Przewód hydrauliczny    |  | Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika        |
|  | Predyspozycja elektryczna       |  | Predyspozycja platformy |  | Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów |



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes